

## KPB-306-P32

Mobilní rozvaděč řady „KPB“, modulové okno v provedení 12 TE, plastové madlo. Rozvaděče s přívodním kabelem osazeny kovovou vývodkou proti vytržení kabelu.

**Součástí rozvaděče je ocelový stojánek/ již v ceně/.**



<b>Výrobce rozvaděče:</b>	Powermarket s.r.o, Rozvaděč-Shop.cz, Plzeňska 353, 266 01 Beroun		
<b>Původní výrobce:</b>	Powermarket s.r.o, Rozvaděč-Shop.cz, Plzeňska 353, 266 01 Beroun		
<b>Typ:</b>	12M-PXP/80000100/1-32 <b>KPB-306-P32</b>	<b>Výrobní číslo:</b>	
<b>Odběratel:</b>			

1.	Hmotnost vč. kov. stojánu	11 kg
2.	Celkové rozměry, včetně výstupků, např. rukojetí, krytů, dveří (výška/šířka/hloubka)	150x270x180mm
3.	EAN	8594199514155
4.	Jmenovitý proud rozvaděče ( $I_{nA}$ )	32 A
5.	Jmenovitý podmíněný zkratový proud ( $I_{cc}$ )	$\leq 6,10$ kA
6.	Jmenovitý kmitočet ( $f_n$ )	50 Hz
7.	Nadmořská výška	<input checked="" type="checkbox"/> $\leq 2000$ m <input type="checkbox"/> $> 2000$ m
8.	Stupeň znečištění	<input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input checked="" type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4
9.	Typy uzemnění soustavy, pro kterou je rozvaděč určen	<input type="checkbox"/> TN-C <input checked="" type="checkbox"/> TN-S <input type="checkbox"/> TN-C-S
10.	Vnitřní nebo venkovní instalace	<input type="checkbox"/> vnitřní <input checked="" type="checkbox"/> venkovní
11.	Stabilní nebo mobilní	<input type="checkbox"/> stabilní <input checked="" type="checkbox"/> mobilní
12.	Stupeň ochrany poskytovaný krytem	IP 44

13.	Určen pro používání osobami	<input type="checkbox"/> znalé osoby (ve smyslu vyhl. č. 50/1978 Sb. v pl. znění) <input type="checkbox"/> pracovníci poučení (vyhl. č. 50/1978 Sb. v pl. znění § 4) <input checked="" type="checkbox"/> laická obsluha
14.	Zvláštní provozní podmínky, přichází-li to v úvahu	ne
15.	Vnější konstrukce	krytý rozvaděč
16.	UV stabilizace	<input checked="" type="checkbox"/> ANO <input type="checkbox"/> NE
17.	Ochrana proti mechanickým rázům (IK kód pro DBO: min. IK05 vnitřní, IK07 venkovní)	IK 07
18.	Druh zařízení jisticího (jisticích) před zkratem	Jistič
19.	Opatření pro ochranu před úrazem elektrickým proudem	<input checked="" type="checkbox"/> automatické odpojení od zdroje <input checked="" type="checkbox"/> dvojitá izolace
20.	Provozní podmínky	- 25 C až 40 C
21.	Typ DBO (A – pro jednopólová zařízení; B i pro vícepólová)	<input type="checkbox"/> typu A <input checked="" type="checkbox"/> typu B
22.	Přepětová ochrana třída II.	<input type="checkbox"/> ANO <input checked="" type="checkbox"/> NE