

Systém AIO MR-RPC

Hlavní vlastnosti

- 3fázová modulární konstrukce pro Victron*, od 9 kVA do 15 kVA, až 90 kVA
- Až 30,72 kWh na větev 6 bateriových modulů, maximálně 320 kWh v jednom systému
- Instalace baterií RPC typu plug and play, bez nutnosti dalšího zapojování
- Obsahuje veškeré příslušenství potřebné k provozu systému
- Certifikace EU*, bezpečná a snadná instalace

Technické specifikace

Baterie	
Napětí	**51.2V**
Jmenovitá kapacita systému	30,72 kWh na větev
Typ článků	**LiFePO4**
Nabíjecí/vybíjecí proud	100 A
Provozní teplota	0°C~50°C
Krytí IP	**IP20**
Záruka	10 let
Certifikace	**IEC62619 / UN38.3 / CE**

Systém	
Výkonový rozsah	9–15 kVA, paralelně až 6 jednotek
Jmenovité napětí sítě AC	220 V/380 V; 3fázové
Rozměry celého systému	65*63*190cm
Hmotnost celého systému	467 až 500 kg
Krytí IP	**IP 20**
Jmenovitá výstupní frekvence	50 Hz/60 Hz; nastavitelná

Ochrany	
Proudový chránič	Ano
DC vypínač	Dvoupólový DC vypínač (180 A/pól, celkem 360 A)
Nadproudová ochrana výstupu	Ano
Dvoupolohový přepínač	Ano, 63 A AC
AC vypínač	Ano, 3L1N (32 A/pól)
Nadproudová ochrana	Ano

*Victron je registrovaná ochranná známka společnosti Victron Energy B.V. Tento materiál není se společností Victron Energy B.V. nijak spojen.
*Baterie a příslušenství použité v systému jsou jednotlivě testovány na shodu s evropskými normami.

SKYWORTH

Detaily produktu



*Victron je registrovaná ochranná známka společnosti Victron Energy B.V. Tento materiál není se společností Victron Energy B.V. nijak spojen.
*Baterie a příslušenství použité v systému jsou jednotlivě testovány na shodu s evropskými normami.

SKYWORTH