

Intelligentní vysílač Deye (TX)

SUN-SMART-TX01

SUN-SMART-TXU1



Široká kompatibilita

- Kompatibilní se všemi hybridními střídači Deye



Bezproblémová integrace

- Podporuje 10 chytrých vypínačů/zásuvek,

2 nabíječky a 1 nabíječka pro elektromobily



Komunikace LoRa

- Nízká latence
- Komunikace na velké vzdálenosti
- Offline provoz



Jednoduché nastavení

- Snadná instalace
- Rychlé párování s hybridními střídači Deye

Model	SUN-SMART-TX01	SUN-SMART-TXU1
Elektrické parametry		
Vstupní napětí	DC 5V	
Sdělení		
Komunikační model	LoRa	
Komunikační vzdálenost	≈200 m (bezbariérový přístup)	
Základní parametry		
Rozsah provozních teplot	-40 až +60°C	
Přípustná vlhkost okolí	0–100 %	
Stupeň krytí (IP)	IP20 (po instalaci IP65)	
Přípustná nadmořská výška	≤4000	
Rozměry produktu (ŠxVxH)	137,8x31,3x31,3mm	
Hmotnost	45,8 g	
Záruka	2 roky	
Norma	ČSN EN 62368-1	
Parametry LoRa		
Frekvenční rozsah	863 MHz–870 MHz	920MHz–928MHz
Anténa	Vestavěný	
Zisk antény	0,56 dBi	