

Rychlonabíjecí stanice Morek EV 30kW DC

Bezpečné, spolehlivé a efektivní nabíjení s možností sledování stavu a průběhu nabíjení v reálném čase.


Kód položky	MEV30DRENG5CCS
Nabíjecí mód	Level 3, MODE 4
Typ konektoru	konektor CCS2
Počet konektorů	1 (CCS2)
Aktivace nabíjení	Aplikace, QR kód (volitelně), RFID
Připojení k internetu	Ethernet / 4G
Stupeň ochrany	IP54
Mechanická odolnost	IK10
Displej	7palcový dotykový LCD displej
Komunikační protokol	OCPP1.6J (připraveno pro OCPP2.0)
Řízení spotřeby	Ne
Reporty	OCPP hlášení
Certifikace	CE
Normy	ISO 15118 / DIN 70121 - 2014
Materiál skříně	Pozinkovaná ocel
Systém chlazení	Inteligentní chlazení vzduchem
Konfigurace napájecí sítě	TN-S/TN-C-S/TT
Účinnost ve špičce	>95%
Účinník (plné zatížení)	≥0.99
Měření energie	Ano
Síťové napájení	AC 380V (AC323V-460V)
Vstupní proud	48A (0~58A)
Montáž	Montáž na stěnu
Spotřeba v pohotovostním režimu	≤99 W
Výstupní výkon	30 kW (max.)
Rozsah výstupního napětí	150 V ~ 1000 V DC
Výstupní proud	0 ~ 100 A
Omezení výkonu	Dostupné
Skladovací teplota	-40 až 80 °C okolí
Provozní teplota	-25 až 50 °C okolí
Síťová frekvence	50Hz
Nadmořská výška	≤2000m
Ochranné funkce	Ochrana proti přepětí/podpětí na vstupu, Ochrana před přepětí na výstupu, Ochrana proti zkratu
Rozměry v mm	750 (v) x 600 (š) x 260 (h)
Hmotnost v kg	71
Záruka	36 měsíců



- **DC 30kW**
- **7" LCD displej**
- **LAN, 4G, RFID**
- **Kabel 5m**
- **konektor CCS2**

Naskenujte pro další informace

Více informací o nabíjecích stanicích Morek EV naleznete na



ev.morek.eu