

Chytrá nabíjecí stanice Morek EV 11kW

Použijte ji doma, v bytě nebo v práci.
Nabíjejte a sdílejte nabíjení.


Kód položky	MEV11DREWN6T2
Nabíjecí mód	Level 2
Typ konektoru	Konektor Typ 2 s 6,5m kabelem
Aktivace nabíjení	Plug-and-Charge s dotykovým tlačítkem start/stop, karta RFID, konfigurační aplikace přes bluetooth, webová aplikace, uživatelská aplikace
Připojení k internetu	LAN / Wi-Fi
Možnost připojení k internetu	4G
Komunikační rozhraní	RS485
Stupeň ochrany	IP55
Mechanická odolnost	IK08
Displej	3,8" LCD displej
LED indikátor	Ne
Komunikační protokol	OCPP
Funkce na pozadí	OCPP 1.6
Reporty	Plná podpora OCPP
Normy a CE certifikace	Certifikace CE a TUV
Typ ochrany	Typ B (AC30mA + DC6mA)
Montáž	Stěna / Stojan
Stojan	K dispozici, není součástí dodávky
Systém chlazení	Přirozené chlazení
Konfigurace napájecí sítě	TN / TT -> (3P+N+PE), TN / TT -> (1P+N+PE)
Účinnost	>99%
Měření energie	Integrovaný OCPP
Síťové napájení	400V±20% (třífázové) / 230V±20% (jednofázové)
Připojovací svorka	Svorka Push-X, Jmenovitý průřez: 6 mm ² , Průřez: 0,5 mm ² - 10 mm ² ; šedá, modrá, zelenožlutá
Síťová frekvence	50/60 Hz
Výstupní proud	16 A
Výstupní výkon	11 kW/ 3,6 kW
Funkce DLM	K dispozici, není součástí dodávky
Maximální počet DLM	100+
Skladovací teplota	-40 až 75 °C okolí
Provozní teplota	-25 až 50 °C okolí
Provozní vlhkost	Až 95 % bez kondenzace
Nadmořská výška	≤2000m
Ochranné funkce	Ochrana proti přepětí a podpětí, Ochrana proti přehřátí. Integrované jištění typu B. Indikace chyb v uzemnění.
Rozměry v mm	455 (v) x 260 (š) x 150 (h)
Hmotnost v kg	4,6
Záruka	36 měsíců



- **AC 11kW**
- **Chytrá nabíjecí stanice**
- **3,8" LCD displej**
- **LAN, WiFi, RFID**
- **Kabel 6,5m**
- **Konektor Typ 2**

Naskenujte pro další informace

Více informací o nabíjecích stanicích Morek EV naleznete na



ev.morek.eu