

# DATOVÝ LIST PRODUKTU

## HALOPIN PRO 35 W 240 V G9

HALOPIN® PRO | Halogenové žárovky s G9 patičí



### Oblasti použití

- Všeobecné osvětlení
- Osvětlení pracoviště
- Osvětlení pro čtení
- Osvětlení jídelního stolu
- Osvětlení zrcadel
- Zvýrazňující osvětlení
- Náladové osvětlení

### Výhody výrobku

- Brilantní akcentové osvětlení
- Neuvěřitelně malé rozměry pro novou, revoluční konstrukci svítidel
- Robustní design vláken díky inovativní unikátní technologii bulb pinch
- Schváleno pro použití v otevřených svítidlech (do IEC 60598-1)
- UV filtr
- V souladu s IEC 60432-2 díky integrované pojistné funkci
- Nižší vyzařování tepla (ve srovnání se standardním referenčním výrobkem)
- Světelný zdroj se spolehlivě vypíná
- Neobsahuje rtuť

### Vlastnosti výrobku

- Průměrná životnost: 2 000 h



- Strmívatelné
- Index podání barev  $R_a$ : 100


## Technické údaje

### ELEKTRICKÉ ÚDAJE

Jmenovitý výkon	35 W
Jmenovitý příkon	35.00 W
Jmenovité napětí	240 V
Příkon srovnatelné obyčejné žárovky	40 W

### Fotometrická data

Světelný tok	460 lm
Světelná účinnost	13 lm/W
Barva světla (označení)	Teplá bílá
Teplota chromatičnosti	2800 K
Index podání barev Ra	100
Barva světla	1028



349631\_HAL\_HV\_UVS

### Technické údaje světla

Doba startu	0 s
-------------	-----

### ROZMĚRY A HMOTNOST

Celková délka	43.00 mm
Vzdálenost světelného středu	22,0 mm
Průměr	14,00 mm
Váha výrobku	2,9 g

### DOPLŇUJÍCÍ PRODUKTOVÁ DATA

Patice	G9
Bez rtuti	Ano

**503 Service Temporarily Unavailable**

Design / verze	Trubice
----------------	---------

### SCHOPNOSTI

Stmívatelné	Ano
Provozní poloha hořáku	Jakýkoli

### CERTIFIKACE A NORMY

Třída energetické účinnosti	G
Spotřeba energie	35.00 kWh/1000h

### KATEGORIZACE PRO KONKRÉTNÍ ZEMI

ILCOS	HSGST/C/UB-33-240-G9-22
Referenční číslo objednávky	66733 ECO

### Údaje energetického štítku podle EU 2019/2015

Použitá osvětlovací technika	OTHER
Nepřímé nebo přímé	NDLS
Síťové napětí / Není přímo připojeno k síťovému napětí	MLS
Patice světelného zdroje (nebo jiné elektrické rozhraní)	G9
Připojený světelný zdroj (CLS)	Ne
Barevně laditelný světelný zdroj	Ne
Pouzdro	Ne
Světelný zdroj s vysokou svítivostí	Ne
Antireflexní ochrana	Ne
Související typ barevné teploty	SINGLE_VALUE
Údaj o ekvivalentním výkonu	Ne
Délka	43,00 mm
Výška (vč. válč. svítidel)	14.00 mm
Šířka (včetně kulatých svítidel)	14.00 mm
Souřadnice chromatičnosti x	0.452
Souřadnice chromatičnosti y	0.409
Úhel poloviční svítivosti odpovídá	SPHERE_360
ID EPREL	714428
Modelové číslo	AC35347


### Bezpečnostní informace

– Nedotýkejte se světelného zdroje, pokud je rozbitý.


## 503 Service Temporarily Unavailable

- Nepoužívejte, pokud je vnější světelný zdroj vadný.
- Světelný zdroj pro použití pouze v uzavřeném svítidle.

## KE STAŽENÍ

Dokumenty a certifikáty		Název dokumentu
	Prohlášení o shodě	HAL G9

Soubory fotometrických a světelných návrhů		Název dokumentu
	Spektrální rozdělení výkonu	349631_HAL_HV_UVS

## LOGISTICKÉ ÚDAJE

Kód produktu	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Hrubá hmotnost	Objem
4008321226341	Skládací krabice 1	70 mm x 23 mm x 25 mm	6.50 g	0.04 dm <sup>3</sup>
4058075666979	Svazek 2	25 mm x 46 mm x 70 mm	14.00 g	0.08 dm <sup>3</sup>
4008321226358	Shipping box 20	144 mm x 70 mm x 106 mm	128.00 g	1.07 dm <sup>3</sup>

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

## VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.

# 503 Service Temporarily Unavailable