



Příslušenství



X1-Matebox G2

Složité elektroinstalace se zbavíme položením všech vodičů do Mateboxu. Jediné, co musíte udělat, je připojit všechny kabely, které jsou již v Mateboxu dobře roztríděné. To pomáhá šetřit čas a peníze.



X1-Matebox G2

ON-GRID (INVERTOR)	
Jmenovité napětí, frekvence	220 / 230 / 240 Vac, 50 / 60 Hz
Max. zdánlivý on-grid vstupní/výstupní výkon	8000 VA
Max. proud v síti	36,4 A
OFF-GRID (INVERTOR)	
Jmenovité napětí, frekvence	230 Vac, 50 / 60 Hz
Max. moc	8000 VA
Jmenovitý proud	36,4 A
MŘÍŽKA (UTILITY)	
Jmenovité síťové napětí, frekvence	220 / 230 / 240 Vac, 50 / 60 Hz
Max. vstupní proud	63 A (100 A pro Anglii)
ZATÍŽENÍ	
Jmenovité napětí, frekvence	220 / 230 / 240 Vac, 50/60 Hz
Max. proud	63 A (100 pro Anglii)
LIMIT ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ	
Stupeň ochrany	IP65
Třída ochrany	třída I
Rozsah provozních teplot	- 25 ~ 60 °C (snížení nad +45 °C)
Skladovací teplota	- 40 ~ 70 °C
Relativní vlhkost	0 ~ 100 % RH (kondenzační)
Nadmořská výška	< 3000 m
Kategorie přepětí	III (AC)
OSTATNÍ	
Koncept chlazení	Přirozené chlazení
ROZMĚRY A HMOTNOST	
Rozměry	549 x 360 x 192 mm
Čistá hmotnost	11 kg