

KONEKTOR SR-MC4 10mm

 SÉRIE:
 MC4

*SR-MC4 Connector / Anschluss SR-MC4
 Kabel-Einzelanschluss / Connector SR-
 MC4 Single-wire / Connector SR-MC4
 Single-wire / Kötés SR-MC4 Egyes
 vezetékre.*



Konektory MC4 se používají ve fotovoltaických instalacích pro připojení vodičů na stejnosměrné straně.

Konektory MC4 se používají ve fotovoltaických instalacích pro připojení vodičů na stejnosměrné straně.

 jmenovitý proud
 22A - 45A

 jmenovité napětí
 1500V DC

 Materiál konektoru
 Postříbřená měď


Jmenovitý proud /Jmenovitý proud	[A]	22A kabel 2,5 mm ² 30A kabel 4 – 6 mm ² 45A kabel 10mm ²
Jmenovité napětí /jmenovité napětí	Un [V]	DC 1500
Kategorie přepětí /kategorie přepětí		III
Odpor konektoru /odpor konektoru	[mOhm]	0,5
Materiál konektoru /materiál kontaktu		postříbřená měď /Postříbřená měď
Domovní materiál /Materiál pouzdra		PPO
Třída hořlavosti /Hodnocení hořlavosti		UL-94-V0
Bezpečnostní třída /bezpečnostní třída		II
Průřez drátu /Průřez drátu	[mm ²]	2,5 - 10
Třída ochrany IP /stupeň ochrany		IP67
Způsob připojení drátu /způsob připojení kabelu		Lisovací krimpování /Lisovací krimpování
Pracovní teplota /Provozní teplota	[°C]	- 40 - 90
Standard /Standard		PN-EN 61984:2009

Technická data / *Specifikace*

EAN	Série	Funkce	Množství	Balení
<i>EAN</i>	<i>série</i>	<i>funkcí</i>	<i>Množství</i>	<i>balení</i>
5902838498118	SRMC4P	pro kabel / na drátě	pár / pár	1/100

Rozměry / *rozměry*

