



# CHYTRÝ METR

## JEDNOFÁZOVÝ/TŘÍFÁZOVÝ



**Jednoduché a snadné**  
LCD displej, snadné nastavení a kontrola



**Energeticky efektivní**  
Celková spotřeba energie  $\leq 1$  W



**Přesný**  
Přesnost měření třídy 1

Technická specifikace	DDSU666	DTSU666	DTSU666 1,5(6)A 200A CT
<b>Obecné údaje</b>			
Rozměr (V x Š x H)	100 x 36 x 65,5 mm	100 x 72 x 65,5 mm	
Typ montáže		Kolejnice DIN35	
Hmotnost (včetně kabelů)	0,18 kg	0,33 kg	0,35 kg
<b>Napájení</b>			
Typ elektrické sítě	1P2W	3P4W	
Vstupní napětí (fázové napětí)		176 Vac ~ 288 Vac	
Spotřeba energie	$\leq 0,8$ W	$\leq 1$ W	
<b>Rozsah měření</b>			
Síťové napětí	/	304 Vac~ 499 Vac	
Fázové napětí		176 Vac ~ 288 Vac	
Proud	0 ~ 80 A	0 ~ 80 A	0 ~ 200 A
<b>Přesnost měření</b>			
Napětí		$\pm 0,5$ %	
Proud / Výkon / Energie		$\pm 1$ %	
Frekvence		$\pm 0,01$ Hz	
<b>Sdělení</b>			
Rozhraní		RS485x2	
Přenosová rychlost		9 600 bps	
<b>Prostředí</b>			
Rozsah provozních teplot		- 25~55°C	
Rozsah skladovacích teplot		-40~70°C	
Provozní vlhkost		5 % RH ~ 95 % RH (bez kondenzace)	
<b>Ostatní</b>			
Příslušenství	/	3 CT 200A (1m) 	