



Solar roof curve tile (CIGS)

Třída A. Ohnivzdorná

Třída F. Větruvzdorná

Vynikající plavidlo s vysokou kvalitou



Ultralehký

Ultratenký

Super silný

Efektivní míra konverze

Subverze a inovace v oblasti technologií tenkých vrstev

Odolnost proti chladu, odolnost proti přílivu a odlivu, odolnost proti větru, odolnost proti nárazu a další vlastnosti pro přizpůsobení se drtivé většině stavebního prostředí



PHYSICAL PARAMETERS	
Model produktu	SRTCIGS
Barva	Černý
Specifikace	721 (délka) *500 (šířka) *33 (výška oblouku) mm
Hmotnost	6,5 kg
Konektor	MC4
Záruka	25 let
ELECTRICAL PERFORMANCE PARAMETERS	
Typ čipu	měď, indium, galium a selen
Napětí naprázdno	10,6 V
Výkon	32W (standardní edice)
Aktuální PMPP	3,5 A
Zkratový proud	4,0 A
Časové napětí PMPP	8,6 V
PERFORMANCE LEVEL	
Jmenovité zatížení	2400 Pa
Voděodolný stupeň	IP67
Požární odolnost	A
Úroveň odolnosti proti krupobití	Úroveň 4 (ANSI FM 4473)
Provozní teplota	-40°C~ +85°C
Provozní vlhkost	0~80 %

Celková záruka na výrobek je 10 let a záruka na napájení do 25. roku nesmí být výroba elektřiny nižší než 85 % jmenovitý výkon