

Venkovní distribuce

Akumulace energie (chlazení vzduchem)

Kostka 125

- Tepelně citlivý drát pro hašení požárů v extrémních podmínkách
- Plynulá doba spínání ≤ 10 ms
- Snižte dobu a náklady na instalaci na místě o 50 %.
- Fotovoltaická energie s poměrem DC/AC 1,9
- 2,5hodinová akumulace energie / 5hodinová akumulace energie



Model	CX-50/128-AP
Systémový parametr	
Energie baterie(kWh)	128 kWh
Jmenovitý výkon(kW)	50
Střídavý výstup	400 V, 3L+N+PE, 50 Hz/60 Hz
Doba přepnutí mimo síť(paní)	<10
Sdělení	Wi-Fi/4G/USB/CAN/RS485
Metoda chlazení	Chlazení vzduchem
Krytí IP	IP54
Provozní teplota(°C)	- 25°C-60°C
Vlhkost	5 % relativní vlhkosti - 95 % relativní vlhkosti
Nadmořská výška	≤3000 m
Rozměry systému (Š*H*V) mm	1000*1125*1700 mm
Systém protipožární ochrany	Aerosol
Hmotnost(kg)	1300 kg
Parametr baterie	
Bateriový blok	32,15 kWh/314 Ah
Systém baterií	128 kWh/314 Ah
Rozsah napětí baterie(VDC)	358,4 V~460,8 V
Vytrvalostní cyklus	6000 cyklů, 80 % SOH
Osvědčení	IEC62619、IEC61000、UN38.3、RoHS
Parametr PV	
Maximální stejnosměrný vstupní výkon(kW)	96 kW
Maximální vstupní stejnosměrné napětí(VDC)	1000 V
Jmenovité vstupní napětí (Vdc)	600 V
Rozsah napětí MPPT(VDC)	150-850 V
Počet MPPT/Počet řetězců na MPPT tracker	4*8
Parametry na straně střídavého proudu	
Jmenovitý činný výkon (kW)	50 kW
Maximální výstupní proud (A)	76,0 A
THDi	<3 %
THDu	<3 %