


APZ2012-OPTION9-550 Optimal

Podlahový žlab s okrajem pro oboustranný rošt



Použití

- Pro použití uvnitř budov
- Pro odvodnění sprch v úrovni podlahy
- Pro osazení do prostoru nebo do blízkosti stěn
- Pro bezbariérový přístup

Vlastnosti

- Stavební výška od 95 mm
- Výškově stavitelné plastové kotvící nohy umožňující rychlou a komfortní instalaci včetně přesného nastavení roviny
- Zvýšená odolnost proti chemikáliím
- Bezpečné napojení na hydroizolaci stavby
- Vodní zápachová uzávěra s otočným kolenem
- Mechanicky čistitelný sifon až po odpadní trubku
- Samolepicí páska pro kvalitní hydroizolaci
- Materiál: polypropylen plněný mastkem odolný proti mechanickému, chemickému a tepelnému poškození

Rozsah dodávky

- Žlab
- Samolepicí hydroizolační páska
- Fixační set pro uchycení stavitelných noh: vrut 4,2x9,5 – 8 ks
- Vodní zápachová uzávěra
- Výškově stavitelné nohy
- Oboustranný rošt OPTION
- Sítka na nečistoty

Objednací kód, Logistické informace

Kód	EAN	Délka	Hmotnost (kus balení paleta)	Rozměr (kus balení)	Množství (balení paleta)
APZ2012-OPTION9-550	8595580577681	9 mm	1,43 45,82 91,6 kg	620x125x150 1175x668x410 mm	32 64 ks

Záruky	Normy
2/6 let *	ČSN EN 1253

Technické parametry

- Zápachová uzávěra kombinovaná s vodním sloupcem 30 mm
- Průtok s vtokovou mřížkou 50 l/min
- Odolnost zápachové uzávěry proti tlaku 380 Pa
- Průměr odpadního potrubí 50 mm
- Minimální tloušťka betonu 80 mm
- Celková stavební výška 95-110 mm
- Třída zatížení K3 300 kg