

WECCO WM2/1000

WECCO

PRO ZAZDÍVÁNÍ

VYROBENO
V ČESKU

CHARAKTERISTIKA VÝROBKU

Předstěnový instalační systém slouží k montáži závěsného WC s přípojovací roztečí 180 nebo 230 mm. V pozinkované nosné konstrukci jsou umístěny čtyři výklopné držáky pro snadnou instalaci ze přední nebo zadní strany. Stavební hloubka je 125 mm. Systém je vhodný ke předezdění nebo opláštění sádkartonovými deskami. Minimální tloušťka opláštění s povrchovou úpravou (např. s keramickým obkladem) je 20 mm, maximální 95 mm.

Nádržka je vyrobena z 1 kusu, čímž je zaručena 100% nepropustnost. Obsahuje polystyrenovou izolaci, která brání rosení na povrchu a tlumí prostup vibrací do stavební konstrukce. Kryt servisního otvoru brání pronikání vlhkosti a nečistot do nádržky. Nosný rám je ošetřen práškovým lakováním. Mechanismus držáku odpadu je nastavitelný v 8 polohách ve vzdálenosti 0–93 mm. Ovládání splachování je kompatibilní se všemi tlačítky WECCO a Alca. Dvojitě splachování je nezávisle nastavitelné a má hygienickou rezervu. Přívod vody je zezadu nebo shora uprostřed. Rohový ventil umožňuje napojení potrubního systému Mepla. Bidetové sedátko nebo spršku lze připojit pomocí držáku s DG 1/2" přechodem.

Systém je připraven na vestavbu oddáleného nebo senzorového splachování. Servisní práce nevyžadují žádné nářadí. Základní záruka je 2 roky, prodloužená záruka je 15 let.

ROZSAH DODÁVKY

- Fixační set pro uchycení WC mísy: závitová tyč M12 (2 ks), podložky (4 ks), krytka (2 ks), matice (2 ks), chránička závitu (2 ks)
- Fixační set: vrut $\varnothing 8 \times 60$ mm (4 ks), hmoždinka $\varnothing 12$ mm (4 ks)
- Koleno odpadu HT 90/110 polyetylen (PE-HD)
- Kryt servisního otvoru dvoudílný, jednoduše zkrátitelný
- Nádrž s napouštěcí a vypouštěcí armaturou
- Pozinkovaný rám včetně nosné konstrukce
- Sada instalačních krytek pro ochranu přípojovacích otvorů při montáži systému
- Sada pro vzhazování WC tablet
- Šroubení 1/2" pro připojení vody s integrovaným rohovým ventilem Schell 1/2"–3/8"
- Těsnění odpadu, propojka polypropylen, těsnění propojky
- Těsnění přívodu, vývodka polypropylen, vrapová vložka

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Vlastnost	Hodnota
Doporučený rozsah tlaku (MPa)	0,3–0,5
Funkční rozsah tlaku (MPa)	0,05–1,60
Malé spláchnutí (l)	2,5–3,5
Velké spláchnutí (l)	6–9
Objem vody v nádržce (l)	9
Únosnost (kg)	400
Připojení zezadu nebo shora	G 1/2"
EAN	859558058911
Katalogový kód	32K5R

PŘEHLED DOPORUČENÝCH TLAČÍTEK



WECCO WT270



WECCO WT570



WECCO WT670

