

TECHNICKÝ LIST VÝROBKU : STANDARTNÍ SPOJKY

SC/LC TYPU 2B

Označení výrobku: **Standartní spojky SC/LC**

Zamýšlené použití: **Spojení trubek pro kanalizace, odpady, drenáže, atd.**



Replacing a damaged section of 820mm concrete pipe

Typ	pro potrubí o vnějším průměru (mm)	Šířka spojky (mm)	Síla pryže (mm)	Pracovní tlak (bar)	Utahovací moment (Nm)
SC 65	Ø50 - 65	90	7	2,5 baru	6
SC 95	Ø80 - 95	100	7	2,5 baru	6
SC 115	Ø100 - 115	100	7	2,5 baru	6
SC 120	Ø110 - 121	120	7	2,5 baru	6
SC 125	Ø110 - 125	120	7	2,5 baru	6
SC 137	Ø120 - 137	120	7	2,5 baru	6
SC 150	Ø125 - 150	120	7	2,5 baru	6
SC 165	Ø140 - 165	120	7	2,5 baru	6
SC 175	Ø150 - 175	120	7	2,5 baru	6
SC 180	Ø160 - 182	120	7	2,5 baru	6
SC 200	Ø175 - 200	150	7,5	2,5 baru	6
SC 215	Ø190 - 215	150	7,5	2,5 baru	6
SC 225	Ø200 - 225	150	7,5	2,5 baru	6
SC 250	Ø225 - 250	150	7,5	2,5 baru	6
SC 265	Ø240 - 265	150	7,5	2,5 baru	6
SC 275	Ø250 - 275	150	7,5	2,5 baru	6
SC 290	Ø265 - 290	150	7,5	2,5 baru	10
SC 310	Ø285 - 310	185	9	2,5 baru	10
SC 320	Ø295 - 320	185	9	2,5 baru	10
SC 335	Ø305 - 335	185	9	2,5 baru	10
SC 345	Ø315 - 345	185	9	2,5 baru	10
SC 360	Ø340 - 360	185	9	2,5 baru	10
SC 385	Ø355 - 385	185	9	2,5 baru	13
SC 410	Ø385 - 410	185	9	2,5 baru	13
SC 420	Ø395 - 420	185	9	2,5 baru	13
SC 425	Ø400 - 425	185	9	2,5 baru	13
SC 430	Ø405 - 430	185	9	2,5 baru	13
SC 445	Ø420 - 445	185	9	2,5 baru	13
SC 450	Ø425 - 450	185	9	2,5 baru	13
SC 465	Ø435 - 465	185	9	2,5 baru	13
SC 470	Ø440 - 470	185	9	2,5 baru	13
SC 490	Ø465 - 490	185	9	2,5 baru	13
SC 510	Ø480 - 510	185	9	2,5 baru	13

SC 525	Ø495 - 525	185	9	2,5 baru	13
SC 540	Ø510 - 540	185	9	2,5 baru	13
SC 550	Ø520 - 550	185	9	2,5 baru	13
SC 560	Ø530 - 560	185	9	2,5 baru	13
SC 570	Ø540 - 570	185	9	2,5 baru	13
SC 580	Ø555 - 580	185	9	2,5 baru	13
SC 600	Ø570 - 600	185	9	2,5 baru	13
SC 620	Ø590 - 620	185	9	2,5 baru	13

Spojky LC pro větší průměry větší jak 620mm

LC 6xx	Ø601 - 699*	190	9	1,5 baru	20
LC 7xx	Ø700 - 799*	190	9	1,5 baru	20
LC 8xx	Ø800 - 899*	190	9	1,5 baru	20
LC 9xx	Ø900 - 999*	190	9	1,5 baru	20
LC 10xx	Ø1000 - 1099*	190	9	1,0 bar	20
LC 11xx	Ø1100 - 1199*	190	9	1,0 bar	20
LC 12xx	Ø1200 - 1299*	190	9	1,0 bar	25
LC 13xx	Ø1300 - 1399*	190	9	1,0 bar	25
LC 14xx	Ø1400 - 1499*	190	9	0,6 baru	25
LC 15xx	Ø1500 - 1599*	190	9	0,6 baru	25
LC 16xx	Ø1600 - 1699*	190	9	0,6 baru	25
LC 17xx	Ø1700 - 1799*	190	9	0,6 baru	25
LC 18xx	Ø1800 - 1899*	190	9	0,6 baru	25
LC 19xx	Ø1900 - 1999*	190	9	0,6 baru	25
LC 20xx	Ø2000 - 2099*	190	9	0,6 baru	25
LC 22xx	Ø2200 - 2299*	190	9	0,6 baru	25

Materiál výrobku: syntetická pryž EPDM tvrdost 40 a 60 IRHD podle EN 681-1
(Na přání nitrilová pryž NBR – odolnost -40 až +130°C – EN 681-2)

Výrobce: Fernco GmbH
Hessenring 31,
37269 Eschwege, Germany

Autorizovaný dovozce do ČR/SR: REXCOM s. r. o.
Lanžhotská 3448/2, 690 02 Břeclav, Česká Republika
IČ:26919028, DIČ: CZ26919028

Normy: ČSN/STN EN 1610 – všeobecné požadavky na kanalizace a odpady
ČSN/STN EN 295-4:2013 – příslušenství pro kameninové kanalizační trubky
ČSN/STN EN 1852 a 1451 – hladké plastové trubky pro kanalizace a odpady
ČSN/STN EN 13476 – plastové trubky se strukturovanou stěnou pro gravitační kanalizace
ČSN/STN EN 598 – trubky pro kanalizace a odpady z tvárné litiny
ISO 9001:2008 – řízení a kontrola jakosti
ISO 14001:2004 – ochrana životního prostředí

V Břeclavi, dne 11. 2. 2021

Lukáš Szilágyi
Technický specialista
IREXCOM. s.r.o.
Lanžhotská 3448/2
690 02 Břeclav, ČR
☎ Mob: +420 724 155 044
✉ Email: szilagyi@rexcom.cz
🌐 Website: www.rexcom.cz