

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH č. 50384/22

1. Jedinečný identifikační kód typu výrobku:

TOPDEK AL BARRIER

samolepicí vyztužený asfaltový pás z SBS modifikovaného asfaltu s nosnou vložkou z hliníkové folie kaširované polyesterovou rohoží. Horní povrch opatřen polypropylenovou stříží, spodní povrch ochrannou snímatelnou fólií, která kryje samolepicí vrstvu

2. Zamýšlené/zamýšlená použití: **pro hydroizolaci střech a pro parozábrany ve stavebnictví.** Podrobnější informace o způsobu použití viz www.dek.cz.

3. Výrobce: **Sika Services AG, Tüffenwies 16-22, 8064 Zürich, Švýcarsko**
Výrobní závod: **Sika CZ, s.r.o., Nádražní 450, 542 24 Svoboda nad Úpou, Česká Republika**

4. Systém/systémy POSV: **systém 2+, systém 3**

5. Harmonizovaná norma: **EN 13707:2004+A2:2009**
EN 13970:2004/A1:2006

Oznámený subjekt/oznámené subjekty: č. 1023, Institut pro testování a certifikaci, a.s., třída Tomáše Bati 299, Louky, 763 02 Zlín, provedl počáteční inspekci výrobního závodu a řízení výroby, provádí průběžný dozor, posouzení a hodnocení řízení výroby podle systému 2+ a vydal:

OSVĚDČENÍ O SHODĚ ŘÍZENÍ VÝROBY č. 1023-CPR-1017 F

Výrobce provádí určení typu výrobku na základě zkoušek typu a dokumentace výrobku, řízení výroby a zkoušky odebraných vzorků v souladu s předepsaným plánem zkoušek.

6. Deklarovaná vlastnost/Deklarované vlastnosti: v Příloze č. 1.


Vlastnosti výše uvedeného výrobku jsou ve shodě se souborem deklarovaných vlastností. Toto prohlášení o vlastnostech se v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného výše.

Podepsáno za výrobce a jeho jménem:

Dne 04-01-2022, Svoboda nad Úpou


Andrej Šišolák

Jednatel společnosti



Jaroslav Leischner

QMS EMS manažer

Příloha č. 1: Deklarované vlastnosti

TOPDEK AL BARRIER		
Základní charakteristika	Vlastnost	Harmonizovaná technická specifikace
Délka	7,5 m	EN 13707:2004+A2:2009 EN 13970:2004/A1:2006
Šířka	1 m	
Tloušťka	2,2 (± 0,2) mm	
Zjevné vady	bez zjevných vad	
Přímost	vyhovuje	
Chování při vnějším požáru (systémová zkouška)	NPD	
Reakce na oheň	třída E	
Vodotěsnost	vyhovuje	
Tahové vlastnosti – největší tahová síla: <ul style="list-style-type: none"> • podélně • příčně 	700 (± 100) N/50 mm 350 (± 100) N/50 mm	
Tahové vlastnosti – tažnost: <ul style="list-style-type: none"> • podélně • příčně 	35 (± 10) % 30 (± 10)%	
Odolnost proti nárazu (metoda A)	400 mm	
Odolnost proti protrhávání (dřík hřebíku): <ul style="list-style-type: none"> • podélně • příčně 	150 (± 100) N 200 (± 100) N	
Pevnost spoje - smyková odolnost ve spoji: <ul style="list-style-type: none"> • podélně • příčně 	400 (± 100) N/50 mm 300 (± 100) N/50 mm	
Odolnost proti stékání při zvýšené teplotě	70 °C	
Ohebnost za nízkých teplot	-20°C	
Propustnost vodní páry <ul style="list-style-type: none"> • faktor difúzního odporu μ • ekvivalentní difúzní tloušťka s_d 	280 000 (± 10%) 616 (± 61,6) m	
Trvanlivost – propustnost vodní páry po umělém stárnutí	vyhovuje	
Trvanlivost – propustnost vodní páry po vlivu chemikálií	NPD	
Nebezpečné látky	neobsahuje	