

Ukončovací PVC flexibilní profil s více možnostmi použití.



| Číslo položky | Název                     | Délka |
|---------------|---------------------------|-------|
| 2249000007    | Ukončovací profil RET-FIX | 1,0m  |
| 2249000008    | Ukončovací profil RET-FIX | 2,0m  |
| 2249000009    | Ukončovací profil RET-FIX | 3,0m  |

## MATERIÁL

Profily jsou vyrobeny z kvalitního a houževnatého PVC, vysoce odolného vůči alkáliím a UV záření. Moderní PVC neobsahuje stabilizátory na bázi olova.

## POUŽITÍ A VÝHODY

Profil nabízí instalaci dlažby bez použití betonového obrubníku. Díky tomu je možno vytvořit velmi žádaný estetický přechod mezi dlažbou a jiným povrchem: tráva/štěrk/mulčovací kůra apod.

Jednoduchá montáž oproti betonování obrubníků. Umožňuje vytvořit dilatační spáru rovnou, přesnou, dlouhou.

Výška nosu 35 mm. Profil je děrován po obou stranách pro ukotvení hřeby.

## PŘEDNOSTI PROFILU

- Ukončení dlažby bez použití betonu a bet. obrubníků.
- Ztracený obrubník na zahradě – neviditelné ohraničení trávníků.
- Lemování dlažby s jiným povrchem.
- Výplň a přesné vedení spár dlažby.
- Flexibilní lemování chodníků.
- Ukončení zatravnovací dlažby.
- Oddělení dvou zahradních ploch.
- Profesionální i hobby použití.

## MONTÁŽ

Na připravený podklad (dle postupu montáže dlažeb a správného podkladu) osadíme ukončovací profil RET-FIX na požadovaný rozměr dlažby. Profily RET-FIX ukotvíme plastovými nebo ocelovými hřeby 5×150 mm dle typu podloží. Množství kotvení je cca 3 hřeby / 1 m profilu. A postupujeme se standardní montáží dlažby.

## BALENÍ A SKLADOVÁNÍ

Zajištěno vázací páskou. Skladování a přeprava na suchém zastřešeném místě při teplotách od 5°C do 30°C, vždy ve vodorovné poloze.

## TECHNICKÉ PARAMETRY

Materiál: recyklováný PVC

Barva: šedá

Šířka: 74,5 mm

Délka: 1,0; 2,0; 3,0 m

Výška: 35 mm

