CE Prohlášení o vlastnostech 01 200 150 170 180 67

Rhenofol® C



1. Typ výrobku

Jedinečný identifikační kód typu výrobku:	**Rhenofol C**

2. Typ

Číslo šarže nebo výrobní číslo nebo jiné označení pro identifikaci stavebního výrobku podle čl. 11 odst. 4:	**Rhenofol C 1,5 mm** (Kontrolní číslo viz štítek výrobku)

3. Zamýšlené použití

nebo zamýšlená použití stavebního výrobku v souladu s platnou harmonizovanou technickou specifikací, jak je zamýšleno výrobcem:	Jednovrstvá homogenní (nevyztužená) střešní hydroizolační fólie na bázi polyvinylchloridu (PVC-P) podle EN 13967:2012. Určená pro hydroizolace konstrukcí

4. Název, registrovaný obchodní název

nebo registrovaná ochranná známka a kontaktní adresa výrobce v souladu s čl. 11 odst. 5:	**Rhenofol®** FDT Flachdach Technologie GmbH Eisenbahnstraße 6-8, 68199 Mannheim, Německo

5. Kontaktní adresa

Je-li k dispozici, jméno a kontaktní adresa zplnomocněného zástupce oprávněného k vyplnění položek podle čl. 12 odst. 2:	**Nevztahuje se** (viz bod 4.)

6. Stálost vlastností

Systém(y) pro posuzování a monitorování stálosti vlastností stavebního výrobku v souladu s nařízením CPR, příloha V:	**System 2+**

7. Oznámený subjekt (hEN)

Prohlášení o vlastnostech stavebního výrobku, na který se vztahuje harmonizovaná norma:	**0761** Notifikovaná vnitropodniková kontrola výroby, certifikační orgán č. 0761, provádí prvotní kontrolu pracoviště, kontrolu výroby na místě; průběžné sledování, hodnocení a posuzování vnitropodnikové kontroly výroby a certifikaci shody vnitropodnikové kontroly výroby.

8. Notifikovaný orgán (ETA)

Prohlášení o vlastnostech stavebního výrobku, pro který bylo vydáno evropské technické posouzení:	**Nevztahuje se** (viz bod 7.)

9. Deklarované vlastnosti (harmonizovaná technická specifikace EN 13967:2012)

Základní vlastnosti	Zkušební norma	Vlastnost
Reakce na oheň	DIN EN 11925-2 DIN EN 13501-1	Třída E
Propustnost vodní páry µ	DIN EN 1931 (B)	≥ 18 000 +/- 30 %
Pevnost v tahu	DIN EN 12311-2 (B)	≥ 10 N/mm²
Protažení	DIN EN 12311-2 (B)	≥ 250 %
Pevnost spoje	DIN EN 12317-2	≥ 600 N / 50 mm
Odolnost proti nárazu tuhý podklad pružný podklad	DIN EN 12691 (A/B)	 ≥ 600 mm ≥ 600 mm
Odolnost proti statickému zatížení	DIN EN 12730 (A/B)	≥ 20 kg
Rozměrová stabilita	DIN EN 1107-2	≤ 2,0 %
Odolnost proti protrhávání - dřík hřebíku	EN 12310-1	≥ 300 N
Odolnost proti prorůstání kořenů	FLL DIN EN 13948	vyhovuje
Ohebnost za nízkých teplot	DIN EN 495-5	≤ -30 °C
Trvanlivost - vodotěsnost po vystavení chemikáliím	DIN EN 1847 (28 d/+ 23 °C) DIN EN 1928 (B) (24 h / 60 kPa)	vyhovuje
Trvanlivost - vodotěsnost po umělém stárnutí	DIN EN 1296 (96 d) DIN EN 1928 (B) (24 h / 60 kPa)	vyhovuje
Vodotěsnost	DIN EN 1928 (B)	≥ 400 kPa / 72 h
Nebezpečné látky	viz poznámka pod čarou	

[1)] Nejsou stanoveny evropské harmonizované normy pro zkušební metody, a proto se zkoušky a prohlášení o uvolňování látek provedou s ohledem na vnitrostátní předpisy/požadavky

10. Prohlášení

Výše uvedené vlastnosti výrobku jsou v souladu se souborem prohlášených vlastností. Toto prohlášení o vlastnostech se vydává v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 na výhradní odpovědnost výše uvedeného výrobce.

Podepsáno za výrobce a jeho jménem:

Stevan Živković
CEO pro střešní krytiny a hydroizolace v Evropě a Asii
Mannheim, 30. květen 2025

Ekologie, zdraví a bezpečnost

Bezpečnostní list v souladu s čl. 31 nařízení ES č. 1907/2006 není vyžadován k uvedení tohoto výrobku na trh, k jeho přepravě nebo k jeho použití. Pro bezpečné použití dodržujte pokyny v tomto dokumentu.

REACH

Předpisy Evropského společenství týkající se chemikálií a jejich použití (REACH: CE 1907/2006)

Tento výrobek je výrobkem ve smyslu nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH). Na základě našich současných znalostí výrobek Rhenofol C neobsahuje žádné látky v koncentracích vyšších než 0,1 (w/w), které jsou uvedeny v příloze XIV nebo příloze XVII nařízení REACH nebo na kandidátském seznamu Evropské agentury pro chemické látky (ECHA).

Právní informace

Odmítnutí odpovědnosti:

Výslovně upozorňujeme, že všechny výše uvedené informace, zejména doporučení pro instalaci a použití popsaných výrobků a systémového příslušenství, odrážejí naše znalosti a zkušenosti platné pro běžné podmínky. Předpokládá se také řádné skladování a použití výrobků. Vzhledem k rozdílům v materiálech, podkladech a pracovních podmínkách nelze z těchto informací ani z jakýchkoli ústních prohlášení vyvozovat jakoukoli záruku výsledku práce a jakoukoli odpovědnost výrobce bez ohledu na jakýkoli právní vztah. V případě tvrzení, že společnost FDT jednala úmyslně nebo v hrubé nedbalosti, musí uživatel včasně prokázat, že včas a písemně poskytl všechny aktuální informace a podrobnosti požadované společností FDT pro řádné a relevantní posouzení. Uživatel nese odpovědnost za kontrolu výrobků, aby zjistil jejich vhodnost pro zamýšlený účel. Společnost FDT si vyhrazuje právo kdykoli provést změny ve specifikacích výrobku. Uživatel výrobku musí dodržet práva třetích stran. Dále se použijí naše příslušné prodejní a dodací podmínky. Závazné jsou také aktuální zveřejněné nebo dostupné verze příslušných bezpečnostních listů výrobků, které si lze vyžádat přímo od společnosti FDT.

Technické změny vyhrazeny. Stav k 30. květnu 2025. © 2025 FDT Flachdach Technologie GmbH, Mannheim

FDT Flachdach Technologie GmbH

Eisenbahnstraße 6-8
68199 Mannheim, Germany

Tel. 06 21-85 04-0
Fax 06 21-85 04-200

www.fdt.de