

Tyto stroje byly vyvinuty pro nasazení do těch nejnáročnějších podmínek, do prostředí půjčoven. Řezače spár řady Pro jsou vysoce funkční a odolné stroje té nejjednodušší možné konstrukce.



Systém skrápění

Integrovaný systém skrápění s vedením vody na obě strany nástroje a odnímatelnou vodní nádrží pro pohodlné plnění o objemu 20 litrů.

Závěsné oko

Pro snadnou manipulaci pomocí popruhu.

Nastavitelná rukojeť

Vysouvací rukojeť lze nastavit do potřebné výšky pro obsluhu.

Hloubka řezu

Plynulé spuštění do řezu s ukazatelem a aretací hloubky řezu zajišťuje plnou kontrolu nad výsledným řezem.

Motor

Možnost volby pohonné jednotky Honda, Vanguard nebo Briggs&Stratton



Manipulační body

Dostatek manipulačních bodů pro snadné přemístování.

Robustní konstrukce



Vyztužená rámová konstrukce zajišťuje vysokou tuhost stroje a široký podvozek vysokou míru stability pro dosažení perfektního řezu.

Plynulý řez

Utěsněná ložiska pojezdových koleček zaručují ochranu před zadíráním při pojezdu.

Bezpečnostní řemenice

Trojřemenice se třemi klinovými řemeny zajišťuje nejvyšší míru ochrany proti přetížení motoru.



TYP STROJE	Rozměry stroje (mm)			
RZ 170	HMIN	HMAX	W	D
	950	1250	540	450

VÝBAVA
Rámová konstrukce
Závěsné oko
Ruční brzda
Integrovaný systém skrápění
Utěsněná ložiska pojezdových kol

TECHNICKÉ PARAMETRY

PROVOZNÍ PARAMETRY

Provozní hmotnost	[kg]	110
Maximální hloubka řezu	[mm]	170
Průměr kotouče	[mm]	450
Upínání kotouče	[mm]	25,4
Otáčky nezatíženého vřetene	[ot/min]	2800
Typ pojezdu	[-]	Ruční
Elektrický startér	[-]	Ne

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Počítadlo motohodin	<input type="checkbox"/>
Páka plynu na panelu ovládání	<input type="checkbox"/>
Řezný kotouč na asfalt	<input type="checkbox"/>
Řezný kotouč na beton a armovaný beton	<input type="checkbox"/>

MOTOR		
Výrobce a typ	Honda	GX390
Palivo	[-]	Benzín
Jmenovitý výkon (3600 ot/min)	[kW]	8,7
Cyklonový filtr	[-]	Ne
Emisní třída	[-]	EU Stage V

PROVOZNÍ KAPALINY		
Objem vodní nádrže (skrápění)	[l]	20
Objem palivové nádrže (benzín)	[l]	6,1
Objem motorového oleje (10W30)	[l]	1,1

HYGIENICKÉ PARAMETRY		
Hluk L _{pA,d}	[dB]	92
Hluk L _{WA,G}	[dB]	101+4
Vibrace a _{hvd}	[m/s ²]	5,22+2,09