

# PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH

DFB - 00011

1. Jedinečný identifikační kód typu výrobku:

**DIFBAR 135 S**

2. Zamýšlené použití:

**Hydroizolační pásy a fólie – Definice a charakteristiky pásů a fólií podkladních a pro pojistné hydroizolace – Část 1: Pásy a fólie podkladní a pro pojistné hydroizolace pro skládané krytiny. Část 2: Pásy a fólie podkladní a pro pojistné hydroizolace pro stěny**

3. Výrobce:

**TEGOLA BOHEMIA s.r.o.  
Březecká 795/12, 193 00 Praha 9**

4. Zplnomocněný zástupce:

**není uvedeno**

5. Systémy POSV:

**system posouzení 3**

6. Harmonizovaná norma:

**EN 13859-1:2010  
EN 13859-2:2010**

Identifikační číslo oznámeného subjektu:

**Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p., Pobočka 0100-Praha,  
Prosecká 811/76a, 190 00 Praha 9 – Prosek  
Oznámený subjekt 1020**

7. Deklarované vlastnosti:

Základní charakteristiky	Vlastnost				Harmonizovaná technická specifikace
	Jednotky	Nominální hodnota	Tolerance		
Reakce na oheň	[třída]	E	-	-	EN 13859-1:2010 EN 13859-2:2010
Odolnost proti pronikání vody	[třída]	W1	-	-	
Odolnost proti pronikání vody po umělém stárnutí	[třída]	W1	-	-	
Propustnost páry (ekvivalentní difúzní tloušťka Sd)	[m]	0,02	-0,01	+0,05	
Pevnost v tahu v podélném / příčném směru	[N/50mm]	250 / 170	-50 / -20	+80 / +80	
Pevnost v tahu po um. stárnutí v podélném / příčném směru	[N/50mm]	230 / 140	-70 / -50	+70 / +70	
Tažnost v podélném / příčném směru	[%]	40 / 70	-20 / -20	+30 / +30	
Tažnost po umělém stárnutí v podélném / příčném směru	[%]	35 / 60	-20 / -20	+30 / +30	
Odolnost proti protrhávání v podélném / příčném směru	[N]	130 / 160	-40 / -40	+50 / +50	
Ohebnost za nízkých teplot	[°C]	-30	-	-	
Nebezpečné látky		npd			

Vysvětlivky: npd - no performance determined (žádný ukazatel není stanoven)

8. Příslušná technická dokumentace / specifická technická dokumentace:

**není vydáno**

9. Vlastnosti výše uvedeného výrobku jsou ve shodě se souborem deklarovaných vlastností. Toto prohlášení o vlastnostech se v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného výše.

Podepsáno za výrobce a jeho jménem:

**TEGOLA**  
 TEGOLA BOHEMIA, s.r.o.  
 Březecká 795/12, 193 00 Praha 9 • tel.: 286 882 946  
 e-mail: tegola@tegola.cz • www.tegola.cz  
 TEGOLA BOHEMIA s.r.o.  
 Ing. Roman Jůza