



## TECHNICKÝ LIST - český překlad - FA 30 503 15

### Tlumič pádu redukující energii

- šířka popruhů 44 mm, redukce energie pádu o méně než 6 kN
- polyamidové lano o šířce 12 mm, délka 150 cm
- oka jsou opatřena ochranou proti opotřebení
- sešití opatřeno ochrannou fólií

### Konektory:

- konektor s automatickým zámkem, otevření 17 mm (FA 50 202 17)
- dvojitý háček s automatickým zámkem, otevření 55 mm (FA 50 207 55)

Certifikace: ve shodě s EN 355:2002, zkoušen podle VG11 – 89/686/EHS

**Délka:** 150 cm (včetně konektorů)

**Materiál – lano:** polyamid

**Materiál – zachycovač:** polyester a polyamid

**Materiál – konektory:** ocel

**HS kód:** 56090090

**Rozměry kartonu:** 66 x 38 x 24 cm

**Počet ks v kartonu:** 30

**Váha:** 1,22 kg / ks



Tento výrobek je ve shodě s osobním ochranným prostředkem, který je předmětem EC certifikátu typu č. 4334, vydání 2, příloha 2 vydaného notifikovanou osobou č. 0321:

SATRA Technology Centre  
Wyndham Way, Telford Way, Kettering,  
Northamptonshire, NN168SD  
Velká Británie

a splňuje požadavky směrnice Rady 89/686/EHS a je pod kontrolou notifikované osoby č. 0120:

SGS United Kingdom Ltd  
Unit 202B, Worle Parkway  
Weston-super-Mare, BS22 6WA,  
Velká Británie