


# APZ2001-300

Podlahový žlab s okrajem pro perforovaný rošt, bez zápachové uzávěry



## Použití

- Pro použití vně budov
- Pro použití uvnitř budov
- Pro napojení na centrální sifon
- Pro osazení do prostoru nebo do blízkosti stěn
- Pro perforované rošty
- Pro bezbariérový přístup

## Vlastnosti

- Podlahový žlab z nerezové oceli (dokonale hladký a odolný povrch díky speciální povrchové úpravě)
- Výškově stavitelný
- Samolepicí páska pro kvalitní hydroizolaci
- Límeč a vpust jsou chráněny fólií, vanička polystyrenovou vložkou
- Záruka 25 let
- Materiál žlabu: nerezová ocel 2 mm AISI 304, DIN 1.4301

## Rozsah dodávky

- Žlab s přímým odtokem
- Fixační set: vrut Ø6x50 – 2 ks, hmoždinka Ø10 – 2 ks
- Samolepicí hydroizolační páska
- Ochranná fólie límce žlabu
- Instalační kryt koryta - polystyren

## Objednací kód, Logistické informace

Kód	EAN	Délka	Hmotnost (kus   balení   paleta)	Rozměr (kus   balení)	Množství (balení   paleta)
APZ2001-300	8595580530990	300 mm	1,55   13,92   242,8 kg	385x130x175   mm	9   144 ks

## Záruky

2/25 let \* **Normy**  
ČSN EN 1253

## Technické parametry

- Odpadní potrubí průměr 40 mm
- Průtok >80 l/min
- Minimální tloušťka betonu 85 mm
- Celková stavební výška 100-158 mm
- Třída zatížení K3 300 kg