

Prodlužovací přívod na bubnu DEK BP540 / 40 m

DEK



PRODLUŽOVACÍ PŘÍVOD NA BUBNU S POHYBLIVÝM STŘEDEM

Specifikace

BP540/40m, NEOPREN, 2,5mm²,
4 zás., IP44, 230V

Charakteristika výrobku

Tento robustní a odolný prodlužovací přívod na bubnu DEK slouží k napájení elektrického nářadí v náročných podmínkách. Je vybaven kabelem H07RN-F, který je určen pro vyšší mechanické namáhání a odolává výkyvům teplot. Tento kabel lze bezpečně používat v suchém, vlhkém i mokřém prostředí, což z něj činí ideální volbu pro venkovní i vnitřní použití. Pevné kovové tělo navijáku zajišťuje dlouhou životnost, brzda zabráňuje nechtěnému odvíjení kabelu a vodící oko umožňuje snadné a rovnoměrné navijení.

Použití

Tento prodlužovací přívod je vhodný do náročných podmínek na stavbách, v dílnách i venkovních pracovištích. Díky své odolnosti vůči vlhkosti a mechanickému namáhání poskytuje spolehlivé napájení i v extrémních podmínkách.

Pokyny k užívání

Před každým použitím zkontrolujte stav prodlužovacího přívodu. Poškozený přívod nepoužívejte, hrozí riziko úrazu elektrickým proudem. Nedoporučuje se spojovat více prodlužovacích přívodů dohromady. Do zapojení prodlužovacího přívodu i navijáku (bubnu) nezasahujte. Prodlužovací přívod používejte rozvinutý do plné délky a nepřekračujte maximální proudové zatížení. Pokud naviják prodlužovacího přívodu není funkční, mohlo dojít k proudovému přetížení a tepelná pojistka navijáku přerušila elektrický okruh. Zmáčkněte tlačítko tepelné pojistky na těle navijáku – naviják prodlužovacího přívodu tak uvedete opět do funkčního stavu.

Záruční doba na tento produkt: 5 let



Prodlužovací přívod na bubnu DEK BP540 / 40 m

Tabulka 01 | Základní údaje

Číslo zboží	Typové číslo	EAN	Měrná jednotka	Balení	Hmotnost netto	Rozměr výrobku vč. obalu
8503301405	BP540	DEK105480	ks	1 / - / - / 1	11,2 kg	210×300×420 mm

Tabulka 02 | Základní popis zboží

Produkt	Kabel	Plášť	Barva pláště	Tepelná pojistka	Počet zásuvek	Víčko zásuvky
Prodlužovací přívod na bubnu s pohyblivým středem	H07RN-F 3G2,5 mm²	neopren	černá	ANO	4	ANO

Tabulka 03 | Technické údaje

Délka kabelu	Max. zatížení navinutého kabelu	Max. zatížení plně rozvinutého kabelu	Průřez vodiče	Napětí	Proud	Krytí
40 m	1 200 W / 5,2 A	3 680 W / 16 A	2,5 mm²	230 V~	16 A	IP 44

Popis piktogramů



Stupeň ochrany krytí proti prachu a vodě



Max. zatížení rozvinutého kabelu



Mechanická odolnost



Max. zatížení navinutého kabelu



Teplotní odolnost



Odolnost proti oleji

KONTAKTY

DEK
**ATELIER
DEK**

Informace jsou platné k datu vydání dokumentu.
AKTUÁLNÍ VERZE DOKUMENTU JE VYSTAVENA NA **DEK.CZ**

Stavebniny DEK – prodejny a technická podpora

Benešov
Beroun
Blansko Pražská
Brno
Brno 2
(voda-topení-sanita)
Břeclav
Česká Lípa
Č. Budějovice Hrdějovice
Č. Budějovice Litvinovice
Česky Brod Chrástany
Dačice
Děčín
Frydek-Místek
Haviřov
Hlinsko
Hodonín
Hořovice

Hradec Králové
Cheb
Chomutov
Chrudim
Jeseník
Jičín
Jihlava
Jindřichův Hradec
Kadaň
Karlovy Vary
Karlín
Kladno
Klatovy
Kolín
Kralupy nad Vltavou
Krnov
Liberec
Louny

Lovosice
Mělník
Mikulov
Mladá Boleslav
Mohelnice
Most
Nehvizdy
Nové Strašecí
Nový Bydžov
Nový Jičín
Nymburk
Olomouc
Opava
Ostrava Hrabová
Ostrava Hrušov
Pardubice
Pelhřimov
Písek

Pízeň Černice
Pízeň Jateční
Praha Hostivař
Praha Kbely
Praha Stodůlky
Praha Vestec
Prachatice
Prostějov
Přerov
Příbram
Rakovník Lubná
Sokolov
Staré Město u Uh
Strakonice
Sušice
Svitavy Olbrachtova
Svitavy Olomoucká
Šumperk

Tábor Čekanice
Tábor Soběslavská
Tachov
Teplice Hřibovná
Teplice Týrsova
(voda-topení-sanita)
Třinec
Trhové Sviny
Trutnov
Třebíč
Turnov
Uherské Hradiště
(voda-topení-sanita)
Ústí nad Labem
Ústí nad Orlicí
Valešské Meziříčí
Veselí nad Moravou

Vimperk
Vyškov
Zlín Louky
Zlín Přiluky
Znojmo
Žatec
Žďár nad Sázavou

Stavebniny DEK – Zákaznické centrum

☎ **510 000 100**
✉ **stavebniny@dek.cz**

ATELIER DEK – technická podpora

Tiskařská 257/10
108 00 Praha 10
tel.: 234 054 284
atelier-dek.cz