

SX24-6-STP-BK



# SOLARIX KATEGORIE 6

## STP patch panel

2,5/5 Gbps

250 MHz

Podporované protokoly	<b>2.5/5GBASE-T a nižší</b>
Počet portů	<b>24x RJ45</b>
Min. životnost portu	<b>1 000 zapojení/odpojení</b>
Krytí kontaktů	<b>50 μ zlata a 100 μ niklu</b>
Svorkovnice	<b>duální 110/Krone 8p8c</b>
Min. životnost svorkovnice	<b>200 zařezání</b>
Velikost a typ vodiče	<b>AWG 26 – 22, drát</b>
Materiál nekovových částí	<b>FR plast podle UL94-0</b>
Barva těla panelu	<b>černá</b>
Velikost	<b>1U</b>
Výška	<b>44 mm</b>
Šířka	<b>484 mm</b>
Hloubka	<b>137 mm</b>
Skladovací teplota	<b>-40 až +70 °C</b>
Provozní teplota	<b>-10 až +60 °C</b>
Max. provozní vlhkost	<b>93 %</b>

Patch panel Solarix s označením SX24-6-STP-BK je stíněný panel kategorie 6, který je osazen 24 porty RJ45 a duální IDC svorkovnicí 110/Krone. Kontakty jsou na svorkovnici odlišeny barvami podle typu zapojení, a to buď podle standardu T568A, nebo T568B. Tento panel z produktové řady Solarix – kategorie 6 bez problémů splňuje a rovněž převyšuje požadavky definované v mezinárodních standardech ANSI/TIA 568, ISO/IEC 11801 a EN 50173 včetně všech nejnovějších dodatků pro kategorii 6 a třídu vedení Class E. Panel je navrhnut tak, aby byl robustní, spolehlivý, poskytoval maximální výkon a umožňoval jednoduchou instalaci. Součástí těla panelu je vyvazovací lišta, která umožňuje pevné uchycení a přehledné uspořádání datového kabelu. Barva stíněného patch panelu Solarix kategorie 6 je černá, velikost v datovém rozvaděči je 1U.

### Označení

SX24-6-STP-BK

### Popis

19" patch panel Solarix 24x RJ45 CAT6 STP černý 1U



SX24-6-STP-BK



SX24-6-STP-BK



+420 840 505 555 • info@solarix.cz  
www.solarix.cz

