

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH

SI-FS112030II3010-004



1. 1. Jedinečný identifikační kód typu výrobku:		FIBRANxps ETICS GF - I	
2. 2. Typ, série nebo sériové číslo:		FS112030II3010	
3. 3. Zamýšlené použití nebo zamýšlená použití stavebního výrobku v souladu s příslušnou harmonizovanou technickou specifikací podle předpokladu výrobce:		Tepelná izolace budov XPS-EN13164-T3-CS(10\Y)300-DS(70,90)-DLT(2)5-TR600-WL(T)1,5-MU50	
4. 4. Jméno, firma nebo registrovaná obchodní známka a kontaktní adresa výrobce		FIBRAN d.o.o. Novo mesto Kočevarjeva ulica 1 SI-8000 Novo mesto, Slovenija www.fibran.si	
6. 6. Systém nebo systémy posuzování a ověřování stálosti vlastností stavebních výrobků, jak je uvedeno v příloze V:		AVCP - System 3	
7. 7. Jméno a případně identifikační číslo oznámeného subjektu		FIW No 751	
9. 9. Základní charakteristiky - (EN13164:2012+A1:2015)		Značka	Vlastnost
Jmenovitá šířka		bN [mm]	600
Jmenovitá délka		IN [mm]	1250
Tloušťka		dN [mm]	120
Tolerance tloušťky		T	3
Napětí v tlaku nebo pevnost v tlaku		CS(10\Y) [kPa]	300
Pevnost v tahu kolmo k rovině desky		TR [kPa]	600
Reakce na oheň		Eurotřída	E
Hoření postupujícím žhnutím			NPD
Index akustického útlumu			NPD
Propustnost vody		Dlouhodobá nasákavost při úplném ponoření WL(T) [vol. %]	1,5
		Dlouhodobá navlhavost při difuzi WD(V) [vol. %]	NPD
Propustnost vodní páry		Faktoru difuzního odporu MU	50
Stálost napětí v tlaku nebo pevnosti v tlaku při působení stárnutí/degradaci		Dotvarování tlakem CC (2/1,5/50) [kPa]	NPD
Stálost tepelného odporu při působení tepla, vlivu počasí, stárnutí/degradaci		Součinitel tepelné vodivosti Lambda λD [W/m.K]	0,035
		Tepelný odpor RD [m2.K/W]	3,40
		Odolnost proti zmrazování a rozmrazování po zkoušce dlouhodobé navlhavosti při difuzi FTCD	
		Odolnost proti zmrazování a rozmrazování po dlouhodobé nasákavosti při úplném ponoření FTCI	NPD
		Rozměrová stabilita za určených teplotních a vlhkostních podmínek DS	(70,90)
		Deformace při určeném napětí v tlaku a teplotních podmínkách DLT	(2)5
Nebezpečné látky		Emise nebezpečných látek do vnitřního ovzduší	GWP<5; ODP 0; HFC free
Stálost reakce na oheň při působení tepla, vlivu počasí, stárnutí/degradaci		Reakce na oheň výrobku z XPS se s časem nemění	
10. 10. Vlastnost výrobku uvedená v bodě 1 a 2 je ve shodě s vlastností uvedenou v bodě 9. Toto prohlášení o vlastnostech se vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného v bodě 4.			
10. Podepsáno za výrobce a jeho jménem: Novo mesto, 01. 02. 2018		Marijeta Vide Lutman R&D Quality Assurance Manager	
HBCD free NPD (No Performance Determined, ingen prestanda fastställd)			