

Akustická páska na profil

Akustická páska pro sádkartonové konstrukce slouží k akustickému oddělení jednotlivých prvků od nosných konstrukcí a utlumení přenosu vibrací mezi nimi.

Je vyrobena z pěnového polyethylenu v dostupné barvě a opatřena samolepicí vrstvou pro lepší fixaci před montáží. Dodává se navinutá v kotoučích.

Použití

Používá se jako napojovací těsnění lepené na kovové profily sádkartonových konstrukcí.

Šířku použité pásky určuje šířka příslušného konstrukčního profilu pro montáž.

Základní technické údaje

Materiál:	polyetylén
Lepidlo:	kaučukové
Pevnost v tahu:	podélná: 0,42 N/mm ² dle DIN 53571 příčná: 0,34 N/mm ² dle DIN 53571
Požární odolnost:	B1 dle DIN 4102
Objemová hmotnost:	29 kg/m ³ dle DIN 53420
Teplotní odolnost:	-30°C - +80°C
Aplikační teplota:	> +5°C
Skladování:	> +5°C, bez přístupu světla, chem. výparů a vlhkosti
Odolnost UV:	omezená
Tolerance (šířka):	+ - 10%
Tolerance (síla):	+ - 10% dle teploty
Tolerance (délka):	+ 3%

Kód produktu	Název produktu	Balení (ks)	Balení paleta (ks)	Návin (m)
90025	Akustická páska na profil 25 (3x25mm) - šedá	40	480	30
90030	Akustická páska na profil 30 (3x30mm) - šedá	34	408	30
90045	Akustická páska na profil 50 (3x45mm) - šedá	20	240	30
90065	Akustická páska na profil 75 (3x65mm) - šedá	14	168	30
90090	Akustická páska na profil 100 (3x90mm) - šedá	10	120	30
90230	Akustická páska na profil 30 (3x30mm) - modrá	34	408	30
90245	Akustická páska na profil 50 (3x45mm) - modrá	20	240	30
90270	Akustická páska na profil 75 (3x65mm) - modrá	14	168	30
90295	Akustická páska na profil 100 (3x90mm) - modrá	10	120	30
90125	Akustická páska na profil 25 (3x25mm) - bílá	40	480	30
90130	Akustická páska na profil 30 (3x30mm) - bílá	34	408	30
90145	Akustická páska na profil 50 (3x45mm) - bílá	20	240	30
90165	Akustická páska na profil 75 (3x65mm) - bílá	14	168	30
90190	Akustická páska na profil 100 (3x90mm) - bílá	10	120	30
90430	Akustická páska na profil 30 (3x30mm) - černá	32	480	20
90450	Akustická páska na profil 50 (3x45mm) - černá	18	270	20
90470	Akustická páska na profil 75 (3x65mm) - černá	14	210	20
904100	Akustická páska na profil 100 (3x90mm) - černá	8	120	20

Pásku skladujte v původním obalu v zastřešené a suché místnosti, mimo zdroje tepla a slunečního záření, při okolní teplotě 5-24 C a vlhkosti 30-70%. Páska by měla být před aplikací udržována při teplotě 18-25 °C po dobu minimálně 24 hodin.

Podklad musí být před aplikací suchý a zbavený prachu a mastnoty.