

Název	EXBOARD 6
Obsah balení	5,25 m² (7x 0,75 m ²)
Objednací kód	83V5442038



POPIS VÝROBKU

EXBOARD (EXtruded BOARD) – desky o rozměru 1250 x 600 x 6 mm z extrudovaného polystyrenu (XPS) s vysokou pevností v tlaku, určené jako podložka pod topnou fólii ECOFILM ve skladbě podlahového vytápění plovoucích podlah.

TECHNICKÉ PARAMETRY

Parametr	Hodnota a jednotka
Rozměr	1250 × 600 mm / 0,75 m ²
Tloušťka	6 mm
Rozměrová tolerance	± 0,7 mm
Pevnost v tlaku (při 10 % stlačení)	400 kPa
Teplotní odolnost	Od -50 °C do +75 °C
Součinitel prostupu tepla λ	≤ 0,036 W/mK
Tepelný odpor R	0,16 m ² K/W
Třída reakce na oheň	F
Nasákavost při dlouhodobém ponoření	≤ 0,7 %
Faktor difúzního odporu (μ)	150

DISTRIBUTOR



FENIX Trading s.r.o., Slezská 535/2, 790 01 Jeseník, Czech Republic
www.fenixgroup.cz; fenix@fenixgroup.cz; tel. +420 584 495 111

VÝROBCE

RS LITE Sp. z o. o., ul. Paproci 18, 75-810 Koszalin, Poland