

# OPTION-650M

## Oboustranný rošt



### Použití

Pro podlahové žlaby APZ12, APZ22, APZ2012, APZ2022  
Pro vložení dlažby nebo vodovzdorného dřeva do tloušťky 12 mm

### Vlastnosti

- Design roštu je určen oboustranným roštem OPTION - z jedné strany plný nerez a druhé strany možnost vložení dlažby nebo vodovzdorného dřeva do tloušťky 12 mm
- Dno roštu je přelepeno pásem s hrubým povrchem pro bezpečné přilepení vložené dlažby
- Materiál: nerezová ocel AISI 304, DIN 1.4301

### Rozsah dodávky

- Oboustranný rošt (plný rošt nebo pro vložení dlažby)
- Plastová vymezovací opěrka
- Hřeben pro nanášení lepidla do roštu
- Demontážní háček

### Objednací kód, Logistické informace

Kód	EAN	Délka	Hmotnost (kus   balení   paleta)	Rozměr (kus   balení)	Množství (balení   paleta)
OPTION-650M	8595580565770	650 mm	0,75   0,75   - kg	655×65×36   mm	1   - ks

### Záruky

2/3 roky \*

### Normy

ČSN EN 1253

### Technické parametry

- Třída zatížení K3 300 kg