

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH

č. 14-14195

1. Jedinečný identifikační kód typu výrobku:

Závěsné prvky k sádkartonovým konstrukcím.

2. Typ, série nebo sériové číslo nebo jakýkoli jiný prvek umožňující identifikaci stavebních výrobků podle čl. 11 odst. 4

Všechny výrobky uvedené v tomto prohlášení o vlastnostech jsou opatřeny štítkem s uvedením konkrétního názvu s příslušnými parametry.

3. Zamýšlené použití nebo zamýšlená použití stavebního výrobku v souladu s příslušnou harmonizovanou technickou specifikací podle předpokladu výrobce:

Výrobky jsou dílcem montovaného systému zavěšeného stropního podhledu (závěsný dílec – závěs, článek 3.2.1.5 normy EN 13964), který je učen k instalaci, kde jednotlivé dílce jsou navzájem při-způsobené a mohou pocházet z různých zdrojů a mají být společně instalovány do stavby (dle článku 3.1.5. normy EN 13964). Slouží zejména k uchycení CD profilu (eventuálně dřevěné latě) k nosné konstrukci zejména v systému zavěšených stropních podhledů s deskami upevněnými na subsystém.

4. Jméno, firma nebo obchodní známka a kontaktní adresa výrobce podle čl. 11 odst. 5:

PROFIFIX®
P.O. BOX 1
CZ - 569 32 Staré Město
profifix@profifix.eu, www.profifix.eu

5. Případně jméno a kontaktní adresa zplnomocněného zástupce, jehož plná moc se vztahuje na úkoly uvedené v čl. 12 odst. 2:

Není relevantní

6. Systém nebo systémy posuzování a ověřování stálosti vlastností stavebních výrobků jak je uvedeno v příloze V:

Systém 4

7. V případě prohlášení o vlastnostech týkajících se stavebního výrobku, na který se vztahuje harmonizovaná norma – jméno a případně identifikační číslo oznámeného subjektu:

norma EN 13964:2014
norma EN 14195 ED2:2015















8. V případě prohlášení o vlastnostech týkajících se stavebního výrobku, pro který bylo vydáno evropské technické posouzení:

Není relevantní

9. Vlastnosti uvedené v prohlášení

Základní charakteristiky	Vlastnost	Harmonizovaná technická specifikace
Třída reakce na oheň	A1	EN 13964:2014
Ochrana proti korozi	Třída B	
Přípustné zatížení	admF – dle tabulky níže	

Obrázek	Jedinečný kód výrobku	Typ výrobku	Nominální tloušťka [mm]*	Přípustné zatížení admF [N] EN 13964	Poruchové zatížení (F)	Předepsané dop. max. zatížení admF[N]	Třída zatížení [kN] DIN 18168-2
	31806	Přímý závěs - 60	0,8	723	2297	500	0,40
	31812	Přímý závěs - 120	0,8	1151	3302	500	0,40
	31106	Přímý závěs - 60	1,0	963	2979	500	0,40
	31112	Přímý závěs - 120	1,0	1015	2942	500	0,40
	31812G	Přímý závěs – 120 s gumou	0,8	1151	3302	500	0,40
	31114	Přímý závěs – 120 s gumou	1,0	1068	3258	500	0,40
	31120	Přímý závěs CD (i dřevo) 200	1,0	935	2441	500	0,40
	31125	Přímý závěs CD (i dřevo) 250	1,0	935	2441	500	0,40
	31127	Přímý závěs CD (i dřevo) 275	1,0	935	2441	500	0,40
	31130	Přímý závěs CD (i dřevo) 300	1,0	935	2441	500	0,40
	31137	Přímý závěs CD (i dřevo) 375	1,0	840	2841	500	0,40
	32805	Akustický závěs - stavěcí třmen 35	1,0	1218	3257	400	0,40
	32805	Akustický závěs - stavěcí třmen 45	1,0	1218	3257	400	0,40
	32805	Akustický závěs - stavěcí třmen 65	1,0	1218	3257	400	0,40
	32805	Akustický závěs - stavěcí třmen 95	1,0	1218	3257	400	0,40
	41002	Křížová spojka - K2	0,8	585	1589	400	0,40
	41033	Křížová spojka - K33	0,8	532	1514	400	0,40
	41003	Křížová spojka - K3	0,8	532	1514	400	0,40
	41004	spojka úrovnňová UCD	-	NPD	NPD	NPD	NPD
	41005	spojka úrovnňová UCD	-	NPD	NPD	NPD	NPD
	41006	křížová spojka CD-UA	0,8	487	1737	400	0,40
	38001	Úhlová kotva	0,8	438	1344	250	0,25







Obrázek	Jedinečný kód výrobku	Typ výrobku	Nominální tloušťka [mm]*	Přípustné zatížení admF [N] EN 13964	Poruchové zatížení (F)	Předepsané dop. max. zatížení admF[N]	Třída zatížení [kN] DIN 18168-2
	35001	Rychlozávěs Z1 s gumou	0,7	395	1123	150	0,15
	35002	Rychlozávěs Z2	0,7	371	1097	150	0,15
	35003	Rychlozávěs pružinový zaoblený Z3	0,8	418	1163	250	0,25
	35004	Čtyřbodový rychlozávěs Z4	0,8	484	1316	250	0,25
	35005	Rychlozávěs pružinový - tvar T Z5	0,8	423	1258	250	0,25
	35006	Rychlozávěs pružinový - tvar T Z5 Premium	0,8	502	1374	250	0,25
	35007	Pružinový závěs na dřevo	1,5	344	986	250	0,25
	37001	Pružinový závěs na T profil	1,5	344	986	150	0,15
	59060	Závěs na T profil	2,0	372	1026	250	0,25
	47100	Závěs s hákem na T profil	0,6	462	1378	250	0,25
	46100	Dvojitá pružina	0,6	502	1374	400	0,40
	59010	Držák na trapézový plech	1,5	571	1680	400	0,40
	49001	Jezdec profilu	0,6	268	768	150	0,15
	49001K	Přímý závěs KlickFix	1,0	1,0	739	2419	0,40






Obrázek	Jedinečný kód výrobku	Typ výrobku	Nominální tloušťka [mm]*	Přípustné zatížení admF [N] EN 13964	Poruchové zatížení (F)	Předepsané dop. max. zatížení admF[N]	Třída zatížení [kN] DIN 18168-2
	33150	Štěrbínový závěs CD CD - 150 mm	1,0	393	1225	250	0,25
	33090	Štěrbínový závěs CD CD - 90 mm	1,0	393	1225	250	0,25
	33120	Štěrbínový závěs CD CD - 120 mm	1,0	432	1201	250	0,25
	33170	Štěrbínový závěs CD CD - 170 mm	0,9	393	1225	250	0,25
	32090	Krokový závěs 90 mm zaoblený KOTVA	0,8	349	1084	250	0,25
	32150	Krokový závěs 150 mm zaoblený KOTVA	0,9	499	1451	250	0,25
	32170	Krokový závěs 170 mm zaoblený KOTVA	0,9	499	1451	250	0,25
	32200	Krokový závěs 200 mm zaoblený KOTVA	0,9	499	1451	250	0,25
	32250	Krokový závěs 250 mm zaoblený KOTVA	0,9	499	1451	250	0,25
	32270	Krokový závěs 270 mm zaoblený KOTVA	0,9	499	1451	250	0,25
	32300	Krokový závěs 300 mm zaoblený KOTVA	0,9	499	1451	250	0,25
	32350	Krokový závěs 350 mm zaoblený KOTVA	0,9	335	1117	250	0,25
	32240	Krokový závěs 240 mm zaoblený KOTVA	0,9	335	1117	250	0,25
	32320	Krokový závěs 320 mm zaoblený KOTVA	0,9	335	1117	250	0,25
	32400	Krokový závěs 400 mm zaoblený KOTVA	0,9	335	1117	250	0,25
	32480	Krokový závěs 480 mm zaoblený KOTVA	0,9	335	1117	250	0,25
	32560	Krokový závěs 560 mm zaoblený KOTVA	0,9	335	1117	250	0,25
	32640	Krokový závěs 640 mm zaoblený KOTVA	0,9	335	1117	250	0,25
	32720	Krokový závěs 720 mm zaoblený KOTVA	0,9	335	1117	250	0,25
	32800	Krokový závěs 800 mm zaoblený KOTVA	0,9	335	1117	250	0,25
	32880	Krokový závěs 880 mm zaoblený KOTVA	0,9	335	1117	250	0,25
	32960	Krokový závěs 960 mm zaoblený KOTVA	0,9	335	1117	250	0,25
32040	Krokový závěs 1040 mm zaoblený KOTVA	0,9	335	1117	250	0,25	

Obrázek	Jedinečný kód výrobku	Typ výrobku	Nominální tloušťka [mm]*	Přípustné zatížení admF [N] EN 13964	Poruchové zatížení (F)	Předepsané dop. max. zatížení admF[N]	Třída zatížení [kN] DIN 18168-2
	42200	Krokový závěs 200 mm zaoblený KOTVA zpevněný	0,9	335	1117	250	0,25
	42240	Krokový závěs 240 mm zaoblený KOTVA zpevněný	0,9	335	1117	250	0,25
	42250	Krokový závěs 250 mm zaoblený KOTVA zpevněný	0,9	335	1117	250	0,25
	42320	Krokový závěs 320 mm zaoblený KOTVA zpevněný	0,9	335	1117	250	0,25
	42400	Krokový závěs 400 mm zaoblený KOTVA zpevněný	0,9	335	1117	250	0,25
	42480	Krokový závěs 480 mm zaoblený KOTVA zpevněný	0,9	335	1117	250	0,25
	42560	Krokový závěs 560 mm zaoblený KOTVA zpevněný	0,9	335	1117	250	0,25
	42640	Krokový závěs 640 mm zaoblený KOTVA zpevněný	0,9	335	1117	250	0,25
	42720	Krokový závěs 720 mm zaoblený KOTVA zpevněný	0,9	335	1117	250	0,25
	42800	Krokový závěs 800 mm zaoblený KOTVA zpevněný	0,9	335	1117	250	0,25
	42880	Krokový závěs 880 mm zaoblený KOTVA zpevněný	0,9	335	1117	250	0,25
	42960	Krokový závěs 960 mm zaoblený KOTVA zpevněný	0,9	335	1117	250	0,25
	42040	Krokový závěs 1040 mm zaoblený KOTVA zpevněný	0,9	335	1117	250	0,25
	34090	Krokový závěs 90 mm tvar T	0,9	393	1225	250	0,25
	34150	Krokový závěs 150 mm tvar T	0,9	465	1434	250	0,25
	34170	Krokový závěs 170 mm tvar T	0,9	465	1434	250	0,25
	34200	Krokový závěs 200 mm tvar T	0,9	479	1262	250	0,25
	34240	Krokový závěs 240 mm tvar T	0,9	479	1262	250	0,25
	34320	Krokový závěs 320 mm tvar T	0,9	479	1262	250	0,25
	34400	Krokový závěs 400 mm tvar T	0,9	479	1262	250	0,25
	34480	Krokový závěs 480 mm tvar T	0,9	479	1262	250	0,25
	34560	Krokový závěs 560 mm tvar T	0,9	479	1262	250	0,25
	34640	Krokový závěs 640 mm tvar T	0,9	479	1262	250	0,25
	34720	Krokový závěs 720 mm tvar T	0,9	479	1262	250	0,25
	34800	Krokový závěs 800 mm tvar T	0,9	479	1262	250	0,25
	34880	Krokový závěs 880 mm tvar T	0,9	479	1262	250	0,25
	34960	Krokový závěs 960 mm tvar T	0,9	479	1262	250	0,25
	34040	Krokový závěs 1040 mm tvar T	0,9	479	1262	250	0,25

Obrázek	Jedinečný kód výrobku	Typ výrobku	Nominální tloušťka [mm]*	Přípustné zatížení admF [N] EN 13964	Poruchové zatížení (F)	Předepsané dop. max. zatížení admF[N]	Třída zatížení [kN] DIN 18168-2
	44200	Krokový závěs 200 mm tvar T zpevněný	0,9	479	1262	250	0,25
	44240	Krokový závěs 240 mm tvar T zpevněný	0,9	479	1262	250	0,25
	44250	Krokový závěs 250 mm tvar T zpevněný	0,9	479	1262	250	0,25
	44320	Krokový závěs 320 mm tvar T zpevněný	0,9	479	1262	250	0,25
	44400	Krokový závěs 400 mm tvar T zpevněný	0,9	479	1262	250	0,25
	44480	Krokový závěs 480 mm tvar T zpevněný	0,9	479	1262	250	0,25
	44560	Krokový závěs 560 mm tvar T zpevněný	0,9	479	1262	250	0,25
	44640	Krokový závěs 640 mm tvar T zpevněný	0,9	479	1262	250	0,25
	44720	Krokový závěs 720 mm tvar T zpevněný	0,9	479	1262	250	0,25
	44800	Krokový závěs 800 mm tvar T zpevněný	0,9	479	1262	250	0,25
	44880	Krokový závěs 880 mm tvar T zpevněný	0,9	479	1262	250	0,25
	44960	Krokový závěs 960 mm tvar T zpevněný	0,9	479	1262	250	0,25
	44040	Krokový závěs 1040 mm tvar T zpevněný	0,9	479	1262	250	0,25
	54200	Krokový závěs 200 mm tvar T úzký	0,9	479	1262	250	0,25
	54240	Krokový závěs 240 mm tvar T úzký	0,9	479	1262	250	0,25
	54250	Krokový závěs 250 mm tvar T úzký	0,9	479	1262	250	0,25
	54300	Krokový závěs 300 mm tvar T úzký	0,9	479	1262	250	0,25
	54320	Krokový závěs 320 mm tvar T úzký	0,9	479	1262	250	0,25
	54350	Krokový závěs 350 mm tvar T úzký	0,9	479	1262	250	0,25
	54400	Krokový závěs 400 mm tvar T úzký	0,9	479	1262	250	0,25
	48000	Nonius spodní na CD	1,0	584	1527	400	0,40
	48008	Nonius spodní na CD s jištěním (bez zajištění)	1,0	456	1311	400	0,40
	48008	Nonius spodní na CD s jištěním	1,0	741	2423	400	0,40
	48004	Nonius spodní čtyřbodový	1,0	472	1258	400	0,40
	48002	Nonius spojovací	1,0	741	2423	400	0,40
	48005	Nonius třmen na UA profil spodní	1,0	741	2423	400	0,40

Obrázek	Jedinečný kód výrobku	Typ výrobku	Nominální tloušťka [mm]*	Přípustné zatížení admF [N] EN 13964	Poruchové zatížení (F)	Předepsané dop. max. zatížení admF[N]	Třída zatížení [kN] DIN 18168-2
	48014	Nonius horní 140 mm	1,0	741	2423	400	0,40
	48024	Nonius horní 240 mm	1,0	741	2423	400	0,40
	48034	Nonius horní 340 mm	1,0	741	2423	400	0,40
	48044	Nonius horní 440 mm	1,0	741	2423	400	0,40
	48054	Nonius horní 540 mm	1,0	741	2423	400	0,40
	48064	Nonius horní 640 mm	1,0	741	2423	400	0,40
	48074	Nonius horní 740 mm	1,0	741	2423	400	0,40
	48084	Nonius horní 840 mm	1,0	741	2423	400	0,40
	48094	Nonius horní 940 mm	1,0	741	2423	400	0,40
	48104	Nonius horní 1040 mm	1,0	741	2423	400	0,40
	48200	Nonius horní 2000 mm	1,0	741	2423	400	0,40
	48300	Nonius horní 3000 mm	1,0	741	2423	400	0,40
	48001	Nonius na T profil	1,2	344	986	150	0,15
	48003	Nonius na dřevo	1,2	344	986	150	0,15
	48999	Závlačka na nonius	1,0	741	2423	400	0,40
	49002	Pendex	0,55	NPD	NPD	NPD	NPD
	20125	Drát s okem 125 mm	4,0	502	1374	400	0,40
	20250	Drát s okem 250 mm	4,0	502	1374	400	0,40
	20375	Drát s okem 375 mm	4,0	502	1374	400	0,40
	20500	Drát s okem 500 mm	4,0	502	1374	400	0,40
	20750	Drát s okem 750 mm	4,0	502	1374	400	0,40
	21000	Drát s okem 1000 mm	4,0	502	1374	400	0,40
	21200	Drát s okem 1200 mm	4,0	502	1374	400	0,40
	21250	Drát s okem 1250 mm	4,0	502	1374	400	0,40
	21500	Drát s okem 1500 mm	4,0	502	1374	400	0,40
	21750	Drát s okem 1750 mm	4,0	502	1374	400	0,40
	22000	Drát s okem 2000 mm	4,0	502	1374	400	0,40
	22500	Drát s okem 2500 mm	4,0	502	1374	400	0,40
	23000	Drát s okem 3000 mm	4,0	502	1374	400	0,40
	23500	Drát s okem 3500 mm	4,0	502	1374	400	0,40
	24000	Drát s okem 4000 mm	4,0	502	1374	400	0,40
25000	Drát s okem 5000 mm	4,0	502	1374	400	0,40	

Obrázek	Jedinečný kód výrobku	Typ výrobku	Nominální tloušťka [mm]*	Přípustné zatížení admF [N] EN 13964	Poruchové zatížení (F)	Předepsané dop. max. zatížení admF[N]	Třída zatížení [kN] DIN 18168-2
	10125	Drát s hákem 125 mm	4,0	484	1316	400	0,40
	10250	Drát s hákem 250 mm	4,0	484	1316	400	0,40
	10375	Drát s hákem 375 mm	4,0	484	1316	400	0,40
	10500	Drát s hákem 500 mm	4,0	484	1316	400	0,40
	10750	Drát s hákem 750 mm	4,0	484	1316	400	0,40
	11000	Drát s hákem 1000 mm	4,0	484	1316	400	0,40
	11200	Drát s hákem 1200 mm	4,0	484	1316	400	0,40
	11250	Drát s hákem 1250 mm	4,0	484	1316	400	0,40
	11500	Drát s hákem 1500 mm	4,0	484	1316	400	0,40
	11750	Drát s hákem 1750 mm	4,0	484	1316	400	0,40
	12000	Drát s hákem 2000 mm	4,0	484	1316	400	0,40
	12500	Drát s hákem 2500 mm	4,0	484	1316	400	0,40
	13000	Drát s hákem 3000 mm	4,0	484	1316	400	0,40
	13500	Drát s hákem 3500 mm	4,0	484	1316	400	0,40
	14000	Drát s hákem 4000 mm	4,0	484	1316	400	0,40
15000	Drát s hákem 5000 mm	4,0	484	1316	400	0,40	
	N25125	Drát s okem - ohnutý 90° 125 mm	4,0	502	1374	400	0,40
	N25250	Drát s okem - ohnutý 90° 250 mm	4,0	502	1374	400	0,40
	N25375	Drát s okem - ohnutý 90° 375 mm	4,0	502	1374	400	0,40
	N25500	Drát s okem - ohnutý 90° 500 mm	4,0	502	1374	400	0,40
	N25750	Drát s okem - ohnutý 90° 750 mm	4,0	502	1374	400	0,40
	N26000	Drát s okem - ohnutý 90° 1000 mm	4,0	502	1374	400	0,40
	31807	Přímý závěs na dřevo - 60	0,8	907	2736	500	0,40
	31813	Přímý závěs na dřevo - 120	0,8	907	2736	500	0,40
	31107	Přímý závěs na dřevo - 60	1,0	1063	2932	500	0,40
	31113	Přímý závěs na dřevo - 120	1,0	1063	2932	500	0,40
	41080	Spojka CD - 80 prohnutá	0,5	NPD	NPD	NPD	NPD
	41081	Spojka CD - rovná 80	0,5	NPD	NPD	NPD	NPD
	41100	Spojka CD - rovná 100	0,5	NPD	NPD	NPD	NPD

Obrázek	Jedinečný kód výrobku	Typ výrobku	Nominální tloušťka [mm]*	Přípustné zatížení admF [N] EN 13964	Poruchové zatížení (F)	Předepsané dop. max. zatížení admF[N]	Třída zatížení [kN] DIN 18168-2
	44050	Svorka nosníku 50-80	-	neuvádí se	neuvádí se	400	0,40
	44080	Svorka nosníku 80-130	-	neuvádí se	neuvádí se	400	0,40
	44130	Svorka nosníku 130-210	-	neuvádí se	neuvádí se	400	0,40
	44004	Klip na nosník (I profil) 1,5-4 mm	-	neuvádí se	neuvádí se	400	0,40
	44010	Klip na nosník (I profil) 4-10 mm	-	neuvádí se	neuvádí se	400	0,40
	44015	Klip na nosník (I profil) 10-15 mm	-	neuvádí se	neuvádí se	400	0,40
	37200	Závěs na T-profil, L=46,4	-	neuvádí se	neuvádí se	400	0,40
	37210	Závěs na T-profil, L=56,4	-	neuvádí se	neuvádí se	400	0,40
	37220	Závěs na T-profil, L=76,4	-	neuvádí se	neuvádí se	400	0,40
	37230	Závěs na T-profil, L=96,4	-	neuvádí se	neuvádí se	400	0,40
	38045	Kotvící úhelník 45	2,0	NPD	NPD	NPD	NPD
	38065	Kotvící úhelník 65	2,0	NPD	NPD	NPD	NPD
	38090	Kotvící úhelník 90	2,0	NPD	NPD	NPD	NPD
	49003	Držák opláštění oceli - "stolička"	-	NPD	NPD	NPD	NPD

*tolerance tloušťky dle normy (až +- 0,11mm)

10. Vlastnosti výrobku uvedené v bodě 1 a 2 jsou ve shodě s vlastnostmi v bodě 9. Toto Prohlášení o vlastnostech se vydává na výhradní odpovědnost výrobce (dovozce) uvedeného v bodě 4.

11. Podepsáno za výrobce jeho jménem

Datum a místo vydání:

V Mohelnici 9. 3. 2021



Ing. Robert Žak
CEO