

SXXJ-5E-UTP-BK



SOLARIX

KATEGORIE 5E

Keystony zařezávací

2,5/5 Gbps

100 MHz

Podporované protokoly
Min. životnost portu
Krytí kontaktů
Svorkovnice
Min. životnost svorkovnice
Velikost a typ vodiče
Materiál nekovových částí
Skladovací teplota
Provozní teplota
Max. provozní vlhkost

2.5/5GBASE-T a nižší
1 000 zapojení/odpojení
50 μ zlata a 100 μ niklu
duální 110/Krone
200 zařezání
AWG 26 – 22, drát
FR plast podle UL94-0
-40 až +70 °C
-10 až +60 °C
93 %

Zařezávací keystony produktové řady Solarix – kategorie 5E jsou dodávány jak v nestíněném, tak i ve stíněném provedení. Standardní barva u nestíněného keystoneu je černá; v případě stíněného keystoneu je tělo modulu opatřeno stříbrnou kovovou částí. Oba tyto typy keystoneů převyšují požadavky definované ve standardech ANSI/TIA 568, EN 50173 a ISO 11801 pro kategorii 5E a třídu vedení Class D, a to včetně všech nejnovějších dodatků. Zařezávací keystony Solarix nabízí vysokou spolehlivost, maximální funkčnost a jednoduchou instalaci. Kontakty duální svorkovnice typu 110/Krone jsou označeny barevným schématem podle způsobu zapojení, a to buď podle standardu T568A, nebo T568B. Do svorkovnice lze zařezat kabely s vodiči typu drát o velikosti AWG 26 – 22. Pro pohodlné a bezpečné zařezávání keystoneů je k dispozici montážní držák SXXJ-MD-BU určený k zařezávání keystoneu na pracovní ploše (tj. při zařezávání není nutné držet keystone přímo v ruce). Díky svým kompaktním rozměrům jsou tyto zařezávací keystony kompatibilní s modulárními zásuvkami většiny výrobců (např. ABB, Schneider, Legrand, Moeller, Hager, Obzor atd.).

Označení

SXXJ-5E-UTP-BK

SXXJ-5E-STP-BK

SXXJ-MD-BU

Popis

Keystone Solarix CAT5E UTP RJ45 černý zařezávací

Keystone Solarix CAT5E STP RJ45 černý zařezávací

Montážní držák pro keystony Solarix modrý

SXXJ-5E-STP-BK



SXXJ-MD-BU

