



KONDENZAČNÍ ZÁVĚSNÉ ENBRA CD a CD H

**Záruka
5
let**

**KOTLÍKOVÉ
DOTACE**



Závěsný kondenzační kotel pro topení a přípravu TV v externím zásobníku, nebo průtokový ohřev TV v bithermickém výměníku.



Technická specifikace a výhody:

- patentovaný celonerezový výměník
- model CD H osazen trojcestným ventilem a čidlem pro přípravu TV v externím zásobníku
- model CD osazen bithermickým výměníkem pro průtokový ohřev TV
- široký rozsah modulace 1:9
- možnost ovládání on/off, OpenTherm nebo 0–10 V
- převodník 0–10 V integrován v kotli
- plně nastavitelné výkony do ÚT a TV
- modulační čerpadlo
- tichý provoz
- kompletně odnímatelné opláštění pro snadný servis
- kompaktní rozměry

Model		CD24H	CD28H	CD34H	CD24	CD28	CD34
Tepelný příkon	Min kW	2,9	3,7	4,1	2,9	3,7	4,1
	Max ÚT kW	18	25	34	18	25	34
	Max TV kW	23,5	27	34	23,5	27	34
Tepelný výkon 80/60 °C	Min kW	2,82	3,5	3,94	2,82	3,5	3,94
	Max ÚT kW	17,64*	24,63	33,35	17,64*	24,63	33,35
Tepelný výkon 50/30 °C	Max ÚT kW	18,99*	26,45	36,19	18,99*	26,45	36,19
	Pmax %	98	98,51	98,08	98	98,51	98,08
Účinnost 80/60 °C	Pmin %	97,40	94,60	96,06	97,40	94,60	96,06
	Pmax %	105,5	105,8	106,43	105,5	105,8	106,43
Účinnost 50/30 °C	Pmin %	104,2	105,1	105,91	104,2	105,1	105,91
	Pmax %	107,5	107,8	108,57	107,5	107,8	108,57
Účinnost 30% Pmax	%						
Třída účinnosti Dir. 92/42EEC		4					
Třída NO _x		5					
Produkce TV	ΔT 30 °C l/min	-	-	-	11,5	13,22	16
	ΔT 25 °C l/min	-	-	-	13,81	15,86	19,2
Pracovní tlak ÚT Min/Max	bar	0,3/3					
Pracovní tlak TV Min/Max	bar	0,5/6					
Hmotnost	kg	33	35	42	35	37	44
Stupeň elektrické ochrany	IP	X5D					
Rozměry š/h/v		410/307/642		410/330/642	410/307/642		410/330/642
SVT kód		20384	20385	20386	20381	20382	20383
Objednací kód		ECD24H	ECD28H	ECD34H	ECD24	ECD28	ECD34



*tovární nastavení – lze nastavit až na 23,5 kW

ENBRA CD
24H, 28H



R	Zpátečka ÚT	Ø 3/4
G	Plyn	Ø 3/4
F	Doplňovací vstup	Ø 1/2
A	Výstup ÚT	Ø 3/4
RB	Zpátečka z externího zásobníku	Ø 3/4
AB	Výstup do externího zásobníku	Ø 3/4

ENBRA CD
24, 28



R	Zpátečka ÚT	Ø 3/4
C	Výstup TV	Ø 1/2
G	Plyn	Ø 3/4
F	Vstup TV	Ø 1/2
A	Výstup ÚT	Ø 3/4

