


APV202

Podlahová vpust 105×105/50/75 mm přímá, mřížka nerez, vodní zápachová uzávěra



Použití

Pro vnitřní prostory, kde se předpokládá časté využívání spojené s pravidelným

odtokem vody do vpusti (koupelny)

Pro odvodnění jedné sprchy v úrovni podlahy

Pro bezbariérový přístup

Vlastnosti

- Masivní nerezová mřížka 102×102×4 mm
- Výškově upravitelné hrdlo 9–95 mm
- Široký izolační límec pro napojení na hydroizolaci stavby
- Přímé napojení na odpad Ø50/75 mm
- Mechanicky čistitelný sifon až po odpadní trubku
- Vodní zápachová uzávěra brání pronikání zápachu z kanalizace
- Kompatibilita s dílci podlahových vpustí včetně vodní, suché a kombinované zápachové uzávěry SMART
- Materiál: polypropylen odolný proti mechanickému, chemickému a tepelnému poškození
- Materiál: nerezová ocel AISI 304, DIN 1.4301

Rozsah dodávky

- Tělo vpusti přímé Ø50/75 mm
- Hrdlo vpusti 105×105 mm
- Designová nerezová mřížka
- Vodní zápachová uzávěra
- Sada těsnění

Objednací kód, Logistické informace

Kód	EAN	Hmotnost (kus balení paleta)	Rozměr (kus balení)	Množství (balení paleta)
APV202	8594045930429	0,99 7,92 178,4 kg	230×190×230 780×245×475 mm	8 160 ks

Záruky 2/6 let * **Normy** ČSN EN 1253

Technické parametry

- Průtok s vtokovou mřížkou 46 l/min
- Zápachová uzávěra 51 mm
- Odolnost zápachové uzávěry proti tlaku 480 Pa
- Třída zatížení K3 300 kg
- Odpadní potrubí průměr 75/50 mm
- Celková stavební výška 144-230 mm