


Pojízdné lešení řady 10

Profesionální aluminiové pojízdné lešení pro rychlou a bezpečnou montáž.

- + Certifikace TÜV, zatížitelnost 200 kg/m² (skupina lešení 3) dle DIN EN 1004-1
- + Pracovní výška do 14,40 m
- + Bezpečná montáž je zajištěna upevněním zábradelního rámu se GuardMatic-System® před zavěšením další vyšší podlážky. Při procházení podlážkou je k dispozici kompletní zábradlí, a tím jištění proti pádu.
- + Integrace úhlopříčných výtuh do GuardMatic-System® zajišťuje snadnou a bezpečnou montáž. Pro přepravu nebo skladování lze zábradelní rám složit a ušetřit tak místo.
- + 6 bodové upevnění GuardMatic-System® zajišťuje maximální stabilitu ve výšce. Jedinečný samojistící uzamykací systém KRAUSE s tvarovým spojením umožňuje jednoduchou, rychlou a bezpečnou montáž
- + a demontáž
- + Inovativní tvar úhlopříčných výtuh nabízí maximální uživatelskou plochu na podlažce a nijak nepřekáží
- + Maximální vzdálenost podlážky 2 m pro komfortní a bezpečnou montáž bez pomocných prostředků
- + Stabilní ocelové pojezdové nosníky zajišťují bezpečné stání (od pracovní výšky 4,40 m)
- + Výškově stavitelná pojezdová kola (Ø 150 mm) díky integrovanému závitovému břemenu zabezpečují i použití na nerovném terénu (plynulý rozsah nastavení: 220–335 mm)
- + Snadná montáž výložných ramen s plynulou teleskopickou otočnou patkou (rozsah nastavení až 230 mm) poskytují od pracovní výšky 7,40 m bezpečnou oporu a stabilitu na jakémkoli podkladu pro velké výšky
- + Délka pole: 2,00 m a 2,50 m
- + Šířka pole lešení: 0,75 m



45% rychlejší montáž!
Doba montáže kratší asi o 45 % než se starým systémem

STABILO Serie 10

Délka pole lešení	Šířka pole lešení	max. Pracovní výška	Pojezdová kola	Pojezdový nosník	Výstup přes
2,00 m	0,75 m	14,40 m	Ø 150 mm Výškově stavitelné	Ocel	Svislý rám
2,50 m					

Délka pole lešení: 2,00 m – Šířka pole lešení: 0,75 m

	A až cca	m	3,00	4,40	5,40	6,40	7,40	8,40	9,40	10,40	11,40	12,40	13,40	14,40
B cca	m	1,00	2,40	3,40	4,40	5,40	6,40	7,40	8,40	9,40	10,40	11,40	12,40	
C cca	m	2,30	3,50	4,50	5,50	6,50	7,50	8,50	9,50	10,50	11,50	12,50	13,50	
Podlaha max.	m	2,20 x 0,90	2,20 x 1,75	2,20 x 1,75	2,20 x 1,75	3,85 x 3,20	3,85 x 3,20	3,85 x 3,85	3,85 x 3,85	3,85 x 3,85	3,85 x 3,85	3,85 x 3,85	3,85 x 3,85	3,85 x 3,85
Hmotnost	kg	49,5	105,5	139,5	146,5	193,5	201,0	248,0	255,0	289,0	296,5	330,5	337,5	
Obj. číslo			771018	771025	771032	771049	771056	771063	771070	771087	771094	771100	771117	771124

Délka pole lešení: 2,50 m – Šířka pole lešení: 0,75 m

	A až cca	m	3,00	4,40	5,40	6,40	7,40	8,40	9,40	10,40	11,40	12,40	13,40	14,40
B cca	m	1,00	2,40	3,40	4,40	5,40	6,40	7,40	8,40	9,40	10,40	11,40	12,40	
C cca	m	2,30	3,50	4,50	5,50	6,50	7,50	8,50	9,50	10,50	11,50	12,50	13,50	
Podlaha max.	m	2,70 x 0,90	2,70 x 1,75	2,70 x 1,75	2,70 x 1,75	4,35 x 3,20	4,35 x 3,20	4,35 x 3,85	4,35 x 3,85	4,35 x 3,85	4,35 x 3,85	4,35 x 3,85	4,35 x 3,85	4,35 x 3,85
Hmotnost	kg	54,5	116,0	153,5	162,0	212,5	221,5	272,0	280,5	318,0	327,0	364,5	373,0	
Obj. číslo			772015	772022	772039	772046	772053	772060	772077	772084	772091	772107	772114	772121



Pracovní výška: 3,00 m
Výška pracovní podlahy: 1,00 m
Výška lešení: 2,30 m



Pracovní výška: 4,40 m
Výška pracovní podlahy: 2,40 m
Výška lešení: 3,50 m




Pracovní výška: 5,40 m
Výška pracovní podlahy: 3,40 m
Výška lešení: 4,50 m




Pracovní výška: 6,40 m
Výška pracovní podlahy: 4,40 m
Výška lešení: 5,50 m




Pracovní výška: 7,40 m
Výška pracovní podlahy: 5,40 m
Výška lešení: 6,50 m




Pracovní výška: 8,40 m
Výška pracovní podlahy: 6,40 m
Výška lešení: 7,50 m




Pracovní výška: 9,40 m
Výška pracovní podlahy: 7,40 m
Výška lešení: 8,50 m




Pracovní výška: 10,40 m
Výška pracovní podlahy: 8,40 m
Výška lešení: 9,50 m




Pracovní výška: 11,40 m
Výška pracovní podlahy: 9,40 m
Výška lešení: 10,50 m



Pracovní výška: 12,40 m
Výška pracovní podlahy: 10,40 m
Výška lešení: 11,50 m



Pracovní výška: 13,40 m
Výška pracovní podlahy: 11,40 m
Výška lešení: 12,50 m



Pracovní výška: 14,40 m
Výška pracovní podlahy: 12,40 m
Výška lešení: 13,50 m

Pracovní výška m	Délka pole lešení	Délka pole lešení	3,00 m	4,40 m	5,40 m	6,40 m	7,40 m	8,40 m	9,40 m	10,40 m	11,40 m	12,40 m	13,40 m	14,40 m
Výška pracovní podlahy m	2,00 m	2,50 m	1,00 m	2,40 m	3,40 m	4,40 m	5,40 m	6,40 m	7,40 m	8,40 m	9,40 m	10,40 m	11,40 m	12,40 m
Výška lešení m	2,00 m	2,50 m	2,30 m	3,50 m	4,50 m	5,50 m	6,50 m	7,50 m	8,50 m	9,50 m	10,50 m	11,50 m	12,50 m	13,50 m
Označení	Obj. číslo	Obj. číslo	Kus	Kus	Kus	Kus	Kus	Kus	Kus	Kus	Kus	Kus	Kus	Kus
Svislý rám 2,00	705167	705167	2	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Svislý rám 1,00	705174	705174	0	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Podlážka s otvorem	701213	701220	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	6	6
Zábradelní rám	702517	702500	0	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0
GuardMatic-System®	702579	702586	0	2	4	4	6	6	8	8	10	10	12	12
Úhlopříčná výztuha	702852	702845	1	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0	2
Zábradelní tyč	702210	702203	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Základní nosník	912848	912831	0	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Pojezdový nosník	914071	914071	0	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Výložná ramena	702760	702760	0	0	0	0	2	2	4	4	4	4	4	4
Příčná okopová zarážka	703743	703743	0	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Podélná okopová zarážka	703712	703729	0	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Patka	914026	914026	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Pojezdová kola výškově nastavitelná Ø 150 mm	914323	914323	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Kolíková pojistka	704405	704405	0	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28

Příslušenství				
Kotvicí sada 1,2 m	Kotvicí sada 1,5 m	Hmotnost	Pojezdové kolo výškově nastavitelné Ø 150 mm	Sada pojezdových kol Ø 150 mm pogumované
Hmotnost 6,9 kg	Hmotnost 8,4 kg	Hmotnost 10,0 kg	Hmotnost 3,8 kg	Hmotnost 3,8 kg
Obj. číslo 910059	Obj. číslo 910066	Obj. číslo 704306	Obj. číslo 914118	Obj. číslo 914330