

NOUZOVÉ ÚNIKOVÉ OSVĚTLENÍ

ECONOMIC LED

MATERIÁLY:

bílé polykarbonátové tělo
průhledný polykarbonátový kryt

MONTÁŽ:

únikové osvětlení - na stěnu nebo na strop; označení východu - na stěnu

NAPÁJENÍ:

230 VAC ±10% / 50-60 Hz

ZDROJ SVĚTLA:

1,2W LED; 110lm

POZOROVACÍ VZDÁLENOST:

20m

NABÍJENÍ:

max 24h

AUTONOMIE A BATERIE:

1h nebo 3h; Ni-Cd

TŘÍDA IZOLACE:

II

KRYTÍ IP:

IP65

TEPLOTA OKOLÍ:

t_a: 0°C - 40°C

VOLBY:

PT - tlačítko pro ruční test

DODATEČNÉ INFORMACE:

Kontrolka LED pro signalizaci síťového napájení a nabíjení baterie
ochrana proti hlubokému vybití



KONFIGURACE:

| KÓD | VÝKON [W] | MODUL | T [h] | REŽIM | | VOLBY | KRYT |
|-----|-----------|-------|-------|-------|----|-------|------|
| ECL | 1 | C | 3 | SE | SA | PT | CL |

ROZMĚRY (mm)



PŘÍSLUŠENSTVÍ - SOUČÁSTÍ DODÁVKY:



LEGENDA:

ECL - svítidlo ECONOMIC LED

C - elektrovýstroj pro STANDARD autonomní svítidla

SE - bezúdržbové - svítící při výpadku

SA - údržbové - stále svítící (s možností zapojení i jako SE)

PT - tlačítko pro ruční test

CL - průhledný kryt