

Prohlášení o vlastnostech (DOP 28/07)

Podle nařízení o stavebních výrobcích EU č. 305/2011

FSTDOP18004

1. Skupina produktů:

FireAngel ST-625, AngelEye ST-AE625-XX

2. Zamýšlené použití:

Tepelně-optický hlásič kouře pro použití v obytných prostorech

3. Jméno, firma nebo registrovaná obchodní známka a kontakt na výrobce:

FireAngel Safety Technology Limited  
Vanguard Centre,  
Sir William Lyons Road  
Coventry, CV4 TEZ,  
UK

4. Systém nebo systémy pro vyhodnocování a řízení výkonnosti výroby výrobku:  
Kontrolní audit výrobní produkce.

Pravidelný audit vzorků z továrny na základě dohodnutého plánu auditu.

Produktové certifikáty a osvědčení a stálosti vlastností výrobku jsou vydávány na základě:

- identifikace typu výrobku podle typu testu (včetně odběru vzorků), typu výpočtu z tabulky hodnot nebo produktové dokumentace;
- hlavního auditu v místě výroby a řízení výroby;
- pravidelně se opakující auditu, posouzení a hodnocení řízení výroby.

5. Prohlášení o vlastnostech týkající se výše uvedeného stavebního výrobku odpovídá harmonizované normě:

EN 14604:2005 + AC:2008

Vydal:

AFNOR Certification, 11, rue Francais de Pressence, 93571 La Plaine Saint-Denis Cedex, France

Certifikační autorita provedla typové zkoušky a počáteční inspekci ve výrobním závodě, posouzení řízení a schvalování výroby a vydal ES certifikát o shodě.

Prohlášení o shodě:

0333-CPR-292075 (ST-AE625-FR)  
0333-CPR-292075-1 (ST-625-FR)  
0333-CPR-292075-2 (ST-625)

## 6. Deklarované vlastnosti:

Všechny požadavky, včetně základních charakteristik a odpovídající vlastnosti pro zamýšlené použití, jak je popsáno v bodě 2 a v souladu se základními charakteristikami uvedenými a v tabulce níže (bod 6).

## 7. Vlastnost výrobku uvedená v bodě 1 a 2 je ve shodě s vlastností uvedenou v bodě 5

Popis	Část normy EN14604:2005	Vlastnost
Nominální aktivační podmínky / citlivost, zpoždění odezvy (doba odezvy) a výkon při požáru	4.12, 4.18, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.15, 5.17, 5.18, 5.19, 5.20	Vyhovuje
Provozní spolehlivost	4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9, 4.10, 4.11, 4.13, 4.14, 4.15, 4.16, 4.17, 4.19, 5.11, 5.16, 5.22, 5.23, 5.24	Vyhovuje
Tolerance napájecího napětí	5.21	Vyhovuje
Trvanlivost provozní spolehlivosti a zpoždění odezvy, teplotní odolnost	5.7, 5.8	Vyhovuje
Trvanlivost provozní spolehlivosti, odolnost proti vibracím	5.12, 5.13	Vyhovuje
Trvanlivost provozní spolehlivosti, odolnost proti vlhkosti	5.9	Vyhovuje
Trvanlivost provozní spolehlivosti, odolnost proti korozi	5.10	Vyhovuje
Trvanlivost provozní spolehlivosti, elektrická stabilita	4.17	Vyhovuje

Podepsáno za a jménem distributora



I Ballinger  
Manažer certifikace  
1. května 2018