PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH č. 05-2024-BH

1. Jedinečný identifikační kód typu výrobku*:* **GLASTEK 40 STICKER PLUS**

2. Zamýšlené/zamýšlená použití: **pro hydroizolaci střech a do izolace staveb proti zemní vlhkosti (typ A) a pro parozábrany ve stavebnictví**. Podrobnější informace o způsobu použití viz www.dek.cz.

3. Výrobce: **BÜSSCHER & HOFFMANN GmbH, Fabrikstraße 2, 4470 Enns, Rakousko**

4. Systém/systémy POSV: **Systém 2+**

5. Harmonizovaná norma: **EN 13707:2004+A2:2009**
EN 13969:2004/A1:2006
EN 13970:2004/A1:2006

Oznámený subjekt/oznámené subjekty: č. 1139 Magistratsabteilung 39 - Prüf-, Inspektions- und Zertifizierungsstelle, Rinnböckstrasse 15/2, 1110 Wien provedl počáteční inspekci výrobního závodu a řízení výroby, průběžný dozor, posouzení a hodnocení řízení výroby podle systému 2+ a vydal o tom:

OSVĚDČENÍ O SHODĚ ŘÍZENÍ VÝROBY č. 1139-CPR-0027/06

Výrobce provádí určení typu výrobku na základě zkoušek typu a dokumentace výrobku, řízení výroby a zkoušky odebraných vzorků v souladu s předepsaným plánem zkoušek.

6. Deklarovaná vlastnost/Deklarované vlastnosti: v Příloze č. 1.

Vlastnosti výše uvedeného výrobku jsou ve shodě se souborem deklarovaných vlastností. Toto prohlášení o vlastnostech se v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného výše.

Podepsáno za výrobce a jeho jménem:



Enns dne 02. 01. 2025

i. A.Robert Altmann
Head of Quality Management
& Product certification

Příloha č. 1: Deklarované vlastnosti

GLASTEK 40 STICKER PLUS		
Základní charakteristika	**Vlastnost**	**Harmonizované technické specifikace**
Délka	7,5 m	EN 13707:2004+A2:2009 EN 13969:2004/A1:2006 EN 13970:2004/A1:2006
Šířka	1 m	
Tloušťka	4,0 (± 0,2) mm	
Zjevné vady	bez zjevných vad	
Přímost	vyhovuje	
Chování při vnějším požáru	NPD	
Reakce na oheň	třída E	
Vodotěsnost (metoda B)	vyhovuje	
Tahové vlastnosti – největší tahová síla: • podélně • příčně	 1200 (± 200) N/50 mm 1000 (± 200) N/50 mm	
Tahové vlastnosti – tažnost: • podélně • příčně	 10 (± 5) % 10 (± 5) %	
Odolnost proti prorůstání kořenů	NPD	
Odolnost proti nárazu (metoda A)	NPD	
Odolnost proti statickému zatížení	NPD	
Odolnost proti protrhávání (dřík hřebíku): • podélně • příčně	 200 (± 50) N 200 (± 50) N	
Odolnost proti stékání při zvýšené teplotě	≥ 100 °C	
Ohebnost za nízkých teplot	≤ -25 °C	
Propustnost vodní páry • faktor difuzního odporu μ • ekvivalentní difuzní tloušťka sd	 27 000 (± 1500) 108 (± 6) m	
Trvanlivost – propustnost vodní páry po umělém stárnutí	vyhovuje	
Trvanlivost – propustnost vodní páry po vlivu chemikálií	vyhovuje	
Nebezpečné látky	neobsahuje	