



TECHNICKÝ LIST - český překlad - FA 40 900 20

Nastavitelný spojovací prostředek

- Třípramenné polyamidové lano, průměr 14 mm
- Oka jsou opatřena ochrannou fólií proti oděru a proti poškození kovovými předměty
- Indikátor opotřebení v jiné barvě
- Minimální zatížení při přetržení: 15 kN
- Zakončeno karabinou a ocelovým hákem
- Seřizovač z lehké slitiny



Certifikace: ve shodě s EN 358:2000

Maximální délka:	2 m
Materiál – lano:	polyamid
Materiál – konektory:	ocel
Materiál – seřizovač:	kovaná litá ocel
HS kód:	56090090
Rozměry kartonu:	71 x 33 x 21 cm
Počet ks v kartonu:	25
Váha:	0,76 kg / ks

Tento výrobek je ve shodě s osobním ochranným prostředkem, který je předmětem EC certifikátu typu č. 2345, vydání 1, příloha 14 vydaného notifikovanou osobou č. 0321:

SATRA Technology Centre
Wyndham Way, Telford Way, Kettering,
Northamptonshire, NN168SD
Velká Británie

a splňuje požadavky směrnice Rady 89/686/EHS a je pod kontrolou notifikované osoby č. 0120:

SGS United Kingdom Ltd
Unit 202B, Worle Parkway
Weston-super-Mare, BS22 6WA,
Velká Británie