

WZ03/650

Podlahový žlab s okrajem pro oboustranný rošt

Použití


- Pro použití uvnitř budov
- Pro odvodnění sprch v úrovni podlahy
- Pro osazení do prostoru nebo do blízkosti stěn
- Pro bezbariérový přístup

Vlastnosti

- Podlahový žlab z nerezové oceli (dokonale hladký a odolný povrch díky speciální povrchové úpravě)
- Spádování vnitřní části žlabu
- Stavební výška 81 mm
- Výškové stavitelný
- Samolepicí páska pro kvalitní hydroizolaci
- Podlahový žlab z jednoho kusu oceli
- Design roštu je určen oboustranným roštem DOUBLE - z jedné strany plný nerez a druhé strany možnost vložení dlažby nebo vodovzdorného dřeva do tloušťky 12 mm
- Záruka 25 let
- Materiál žlabu: nerezová ocel 1,5 mm AISI 304, DIN 1.4301

Rozsah dodávky

- Žlab
- Oboustranný rošt DOUBLE (plný rošt nebo pro vložení dlažby)
- Sífon pro podlahový žlab APZ-S9
- Kombinovaná zápachová uzávěra SMART
- Nastavitelné nohy 2 ks
- Samolepicí hydroizolační páska
- Ochranná fólie límce žlabu
- Ochranná fólie vtoku do sifonu
- Hřeben pro nanášení lepidla do roštu
- Demontážní háček
- Fixační set pro uchycení stavitelných noh: vrut 4,2x38 – 4 ks, hmoždinka – 4 ks



Objednací kód, Logistické informace

Kód	EAN	Hmotnost (kus balení paleta)	Rozměr (kus balení)	Množství (balení paleta)
WZ03/650	8595580590239	2,11 67,59 152,0 kg	770x157x105 1175x668x410 mm	32 64 ks

Záruky

2/25 let Normy ČSN EN 1253

Technické parametry

- Zápachová uzávěra 30 mm
- Průtok 50 l/min
- Odolnost zápachové uzávěry proti tlaku 380 Pa
- Odpadní potrubí průměr 50 mm
- Minimální tloušťka betonu 81 mm
- Celková stavební výška 96-150 mm
- Třída zatížení K3 300 kg