

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH

ČÍSLO: 5120020251

DEKPLAN UNI

1.	Jedinečný identifikační kód typu výrobku	DEKPLAN UNI
	Sériové číslo	T3
2.	Zamýšlené použití	Hydroizolační fólie na bázi měkčeného polyvinylchloridu (PVC-P) vyztužené PES mřížkou pro mechanicky kotvené hydroizolační povlaky
3.	Výrobce	Fatra, a.s. třída Tomáše Bati 1541 763 61 Napajedla IČ: 27465021 DIČ: CZ27465021
4.	Zplnomocněný zástupce	Není relevantní
5.	Systém posuzování a ověřování vlastností	2+
	Harmonizovaná norma	ČSN EN 13956:2013
6.	Oznámený subjekt	Institut pro testování a certifikaci, a.s. třída Tomáše Bati 299 763 02 Zlín – Louky IČ: 47910381 DIČ: CZ47910381 Oznámený subjekt č. 1023
7.	Evropský dokument pro posuzování	Není relevantní, na výrobek se vztahuje harmonizovaná norma

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKY

Parametr	Hodnota	Norma
Tloušťka	1,50 1,80 2,00 mm	ČSN EN 1849-2
Chování při vnějším požáru*	NPD	ČSN EN 13501-5
Reakce na oheň	třída E	ČSN EN 13501-1
Vodotěsnost, 400 kPa	vyhovuje	ČSN EN 1928 metoda B
Nejvyšší tahová síla podélně příčně	≥ 1000 N/50 mm ≥ 1000 N/50 mm	ČSN EN 12311-2 metoda A



PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH

Protažení při nejvyšší tahové síle		
podélně	≥ 15 %	ČSN EN 12311-2
příčně	≥ 20 %	metoda A
Odolnost proti prorůstání kořenů	vyhovuje	ČSN EN 13948
		FLL test
Odolnost proti statickému zatížení	≥ 20 kg	ČSN EN 12730
		metoda B
Odolnost proti nárazu	≥ 1250 mm	ČSN EN 12691
		metoda A
Odolnost proti nárazu	≥ 2000 mm	ČSN EN 12691
		metoda B
Odolnost proti protrhávání		
podélně	≥ 200 N	ČSN EN 12310-2
příčně	≥ 220 N	
Odolnost spoje ve smyku		
podélně	≥ 1000 N/50 mm	ČSN EN 12317-2
příčně	≥ 1000 N/50 mm	
Odolnost v odlupování	≥ 260 N/50 mm	ČSN EN 12316-2
Ohebnost za nízkých teplot	≤ -25 °C	ČSN EN 495-5
Vystavení UV záření, zvýšené teplotě a vodě	vyhovuje, stupeň 0	ČSN EN 1297

Vlastnosti výše uvedeného výrobku jsou ve shodě se souborem deklarovaných vlastností. Toto prohlášení o vlastnostech se v souladu s Nařízením (EU) č. 305/2011 vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného výše.

Podepsáno za výrobce a jeho jménem

Ing. Michaela Bartuňková
technik – kvality
Napajedla, 31.3.2025

Fatra, a.s. 024
třída Tomáše Bati 1541
763 61 Napajedla
Bartuňková

NPD = hodnota není určena

* Fólíi lze použít ve střešních skladbách s klasifikací tříd B_{R00F} (t1) a B_{R00F} (t3) podle chování při vystavení vnějšímu požáru; protokoly na vyžádání.