

Prohlášení o vlastnostech

Declaration of Performance (DoP)

č. N8/0825

1. Unikátní identifikační kód výrobku / *product name*

DEKDREN N8 (K)

2. Typ produktu / *product type*:

3. Zamýšlené použití / *Intended use*

Hydroizolační fólie s ventilační nebo drenážní funkcí, typ V

Damp proof ventilating or draining sheet, type V

4. Jméno, obchodní název a kontaktní adresa výrobce / *Name, registered trade name*

PK profiles s.r.o.

Vlastina 889/23, 161 00 Praha 6

5. Případně jméno a kontaktní adresa zplnomocněného zástupce, jehož mandát se vztahuje na úkoly uvedené v článku 12(2) / *Where applicable, name and contact adress of the authorised representative whose mandate covers the task specified in Article 12(2)*

viz výše

see above

6. Systém nebo systémy posuzování a ověřování stálosti vlastností stavebního výrobku (ACVP), jak jsou stanoveny v CPR, příloha V:

AVCP

System 2+

7. Oznámený subjekt/Notified Body

Oznámený subjekt 1454 – CPR - 0358/Notified Body Nr. 1454 – CPR - 0358

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Warszawski Instytut Technologiczny, ul. Duchnicka 3, 01-796

Warszawa, Polsko

Základní charakteristiky <i>Essential characteristics</i>	Hodnota <i>Performance</i>	Jednotky <i>Unit</i>	Harmonizovaná technická specifikace <i>Harmonised technical specification</i>
Vodotěsnost <i>Watertightness</i>	2	kPa	DIN EN 13967:2012
Odolnost proti protržení (dřík hřebíku) <i>Resistance to tearing (nail shank)</i>	podélně: ≥ 150 příčně: ≥ 150	N	
Maximální tahová síla <i>Maximum tensile force</i>	podélně: ≥ 150 příčně: ≥ 150	N/50 mm	
Pevnost spoje <i>Joint strength</i>	NPD		
Prodloužení <i>Elongation</i>	podélně: 20 příčně: 15	%	
Odolnost proti stat. zatížení (metoda B) <i>Resistance to static loading (method B)</i>	≥ 20	kg	
Odolnost proti nárazu (metoda A) <i>Impact resistance</i>	≥ 100	mm	
Trvanlivost vodotěsnosti po umělém stárnutí <i>Durability of watertightness against artificial ageing</i>	2	kPa	
Trvanlivost vodotěsnosti při působení chemikálií <i>Durability of watertightness against chemicals</i>	2	kPa	
Reakce na oheň <i>Fire resistance</i>	F	třída	
Nebezpečné látky <i>Dangerous substances</i>	NPD	-	

npd = žádný ukazatel není stanoven / no performance determined

9. Vlastnosti výše uvedeného výrobku jsou ve shodě se souborem deklarovaných vlastností. Toto prohlášení o vlastnostech se vydává v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného výše. *The performance of the product identified above is in conformity with the set of declared performance/s. This declaration of performance is issued, in accordance with Regulation (EU) No 305/2011, under the sole responsibility of the manufacturer identified above.*

Podepsáno za výrobce a jeho jménem

Signed for and on behalf of the manufacturer by:

Petr Bareš

V Praze dne

19.8.2025

Place/date



Podpis/signature

2 / 2

PK profiles s.r.o.

Vlastina 889/23

161 00 Praha, Ruzyně

IČO: 05851971

DIČ: CZ05851971

PK profiles s.r.o.

Vlastina 889/23, Praha 6, 161 00
IČ: 05851971, DIČ: CZ05851971