PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH

PFM163CZ002

1. Jedinečný identifikační kód typu výrobku:

DEKTEN SEAL

2. Zamýšlené použití:

Hydroizolační pásy a fólie - Definice a charakteristiky pásů a fólií podkladních a pro pojistné hydroizolace - Část 1: Pásy a fólie podkladní a pro pojistné hydroizolace pro skládané krytiny

3. Výrobce:

JUTA a.s., Dukelská 417, 544 15 Dvůr Králové nad Labem, Česká republika
Tel.: +420 499 209 211, Fax:
www.juta.cz

4. Zplnomocněný zástupce:

není uvedeno

5. Systémy POSV:

systém posouzení 3

6. Harmonizovaná norma:

EN 13859-1:2010

Identifikační číslo oznámeného subjektu:

Institut pro testování a certifikaci a.s., Divize CSI - Centrum stavebního inženýrství, Pražská 16, Praha 10 - Hostivař, PSČ 102 00
Oznámený subjekt 1023

JUTA

7. Deklarované vlastnosti:

Základní charakteristiky	Vlastnost				Harmonizovaná technická specifikace
	Jednotky	Nominální hodnota	Tolerance		
Reakce na oheň	[třída]	E	-	-	EN 13859-1:2010
Odolnost proti pronikání vody	[třída]	W1	-	-	
Odolnost proti pronikání vody po umělém stárnutí	[třída]	W1	-	-	
Propustnost páry (ekvivalentní difúzní tloušťka Sd)	[m]	0,3	-0,1	+0,2	
Pevnost v tahu v podélném / příčném směru	[N/50mm]	400 / 400	-100/ -100	+100 / + 100	
Pevnost v tahu po um. stárnutí v podélném / příčném směru	[N/50mm]	370 / 370	-80 / -80	+100 / + 100	
Tažnost v podélném / příčném směru	[%]	50 / 70	-20 / -20	+40 / +40	
tažnost po umělém stárnutí v podélném / příčném směru	[%]	50 / 70	-20 / -20	+40 / +40	
Odolnost proti protrhávání v podélném / příčném směru	[N]	250 / 250	-60 / -60	+120 /+ 100	
Ohebnost za nízkých teplot	[°C]	-30	-	-	
Nebezpečné látky		(DBDPE)*	> 0,1%		

Vysvětlivky: npd - no performance determined (žádný ukazatel není stanoven) (DBDPE) * REACH 1907/20006/EC - 1,1'-(ethan-1,2-diyl)bis[pentabromobenzen] (DBDPE) EC No. 284-366-9; CAS No. 84852-53-9. Tato látka je plně vázána ve struktuře výrobku a nemůže se z výrobku za běžných podmínek uvolňovat. Použití uvedených výrobků jako podstřešních membrán je bezpečné a pracovní a aplikační pokyny zůstávají nezměněny. Tyto stavební membrány mohou být běžně používány, jak je obvyklé. Výrobek byl registrován do databáze SCIP.

8. Příslušná technická dokumentace / specifická technická dokumentace:

není vydáno

9. Vlastnosti výše uvedeného výrobku jsou ve shodě se souborem deklarovaných vlastností. Toto prohlášení o vlastnostech se v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného výše.

Podepsáno za výrobce a jeho jménem:

Ing. Jiří Hlavatý
předseda správní rady



Ve Dvoře Králové nad Labem, 04.06.2026