

Tiskárna štítků pro značení elektrických rozvodů a komunikačních datových sítí



VÝROBA V EU: DUBEN 2017



Ruční elektrotechnický model pro práci v terénu

Dodržování elektrotechnických předpisů je závazné pro elektroinstalační firmy a jejich dodavatele. P-touch E110 vyrábí odolné štítky, které jsou ideální pro značení zásuvných a spínacích čelních panelů, kabelů a dalších jednotek.

Tvorbu obvyklých typů štítků lze snadno realizovat pomocí tlačítek rychlého přístupu na klávesnici se standardním QWERTY rozložením. K dispozici je 200 symbolů v několika kategoriích včetně elektrotechnických, datových, audio a video. Přizpůsobte si štítky podle potřeby pomocí snadno čitelného grafického LCD displeje.

Jelikož mnoho štítků používá čísla pro identifikaci zástrček, přepínačů a čelních panelů, samostatné číselné klávesy ušetří čas a zjednoduší výrobu štítků. Funkce číselných řad umožňuje tisknout sady štítků s automatickým zvyšováním čísla, například A001, A002, A003.

V nabídce je i sada, která obsahuje síťový adaptér a odolný transportní kufřík.

Obecné

| | |
|---------------------------------|---|
| Obsah balení (PT-E110) | Tiskárna štítků PT-E110 TZe kazeta 4 m x 12 mm, černý tisk na bílé Dokumentace |
| Obsah balení (PT-E110VP) | Tiskárna štítků PT-E110 TZe kazeta s flexibilní ID páskou 8 m x 9 mm, černý tisk na bílé AC adaptér Transportní kufřík Dokumentace |
| Jazyková podpora | Čeština, slovenština, angličtina, němčina, francouzština, holandština, italština, španělština, portugalština, dánština, norština, švédština, finština, maďarština, polština, rumunština, slovinština, chorvatština, turečtina |

Rozměry a hmotnost

| | |
|-----------------------------|--|
| Bez obalu | 111 (š) x 58 (h) x 204 (v) mm / 0,4 kg |
| S obalem (PT-E110) | 190 (š) x 94 (h) x 286 (v) mm |
| S obalem (PT-E110VP) | 314 (š) x 116 (h) x 279 (v) mm |

Specifikace

| | |
|------------------------------------|---|
| Klávesnice | PC typ QWERTY / QWERTZ / AZERTY |
| Samostatné klávesy číslic | Ano |
| Typ displeje | Grafický monochromatický LCD s funkcí náhledu návrhu štítku |
| Rozlišení displeje | 1 řádek, 16 znaků / 128 x 16 bodů |
| Rychlost tisku | Až 20 mm/sec. |
| Rozlišení tisku | 180 dpi |
| Maximální výška tisku | 9 mm |
| Typ odstříhu | Ruční |
| Délka štítku | 30 mm až 300 mm |
| Maximální počet řádků tisku | 2 |
| Okraje štítku | Plné, poloviční, úzké, řetězový tisk |
| Svislý tisk | Ano |
| Zrcadlový tisk | Ne |
| Počet kopií štítku | 1 až 9 |
| Automatický tisk řady | Ano (1 – 50 členů) |

Tvorba štítku

| | |
|--|---|
| Klávesy speciálních typů štítků | obecný typ, panelový štítek, obal kabelu, praporek kabelu |
| Počet písem | 1 font - Helsinki |
| Styly písma | 8 - normální, tučné, obrysové, stínované, kurzíva, tučná kurzíva, obrysová kurzíva, stínovaná kurzíva |
| Rozměry písma | 16, 22, 28, 42, 56 bodů |
| Počet symbolů | 200 |
| Rámečky | 1 - obdélník se zaoblenými rohy |

Paměťové úložiště

| | |
|---------------------|---|
| Počet pamětí | 9 (s kapacitou do celkového počtu 720 znaků) |
|---------------------|---|

Spotřební materiál

| | |
|-----------------------------|----------------------------|
| Typ kazet | TZe |
| Šířky pásek v kazetě | 3,5 mm, 6 mm, 9 mm a 12 mm |

Volitelné příslušenství

| | |
|--------------------------|---------|
| Jednotka odstříhu | TC-4 |
| Napájecí adaptér | AD-24ES |