



# Montážní prvek Geberit Kombifix Basic pro závěsné WC, 108 cm, se splachovací nádržkou pod omítku Delta 12 cm



## ÚČEL POUŽITÍ

- Pro zděné stěny
- K montáži do předstěnových instalací částečně vysokých nebo vysokých na výšku místnosti
- Pro závěsná WC s přípojevacími rozměry podle EN 33:2011
- Pro 1 množství splachování, 2 množství splachování nebo splachování Start/Stop

## VLASTNOSTI

- Montážní rám pozinkovaný
- Montážní rám se čtyřmi upevňovacími pásky
- Přípojevací koleno k montáži bez nářadí
- Upevnění přípojevacího kolena lze instalovat zepředu bez nářadí
- Splachovací nádržka pod omítku s ovládáním zepředu
- Splachovací nádržka pod omítku s izolací proti orosování
- U nastavení z výroby je možné okamžité dodatečné spláchnutí
- Přívod vody vzadu nebo nahoře uprostřed

- Přípojevací hadička připojitelná na rohový ventil bez nářadí
- S trubkovou chráničkou pro přívodní potrubí vody pro sprchovací WC Geberit AquaClean a pro přípojevací kabel
- Upevnění pro přípojku elektriny

## TECHNICKÉ ÚDAJE

Tlak při průtoku	10–1000 kPa
Teplota vody max.	25 °C
Splachovací množství, nastavení ve výrobě	6 / 3 l
Velké splachovací množství – rozsah nastavení	4 / 4.5 / 6 / 7.5 l
Malé splachovací množství – rozsah nastavení	2–4 l
Průtok při tlaku 300 kPa / 3 bar	0.16 l/s
Minimální přetlak	10 kPa
Výpočtový průtok	0.09 l/s
Materiál	Ocel

Výškově nastavitelný

Ne

## ROZSAH DODÁVKY

- Přívod vody R 1/2", vhodný pro MasterFix und MeplaFix, s integrovaným rohovým ventilem a adaptérovým kroužkem
- Kryt pro hrubou montáž pro servisní otvor
- 2 stavitelné úchytky
- Přípojevací koleno 90° z PE-HD, ø 90 mm
- Přejíždka z PE-HD, ø 90 / 110 mm
- Přípojevací souprava pro WC, ø 90 mm
- 2 ochranné zátky
- 2 závitové tyče M12
- Upevňovací materiál

## PŘÍSLUŠENSTVÍ

- Sada podpěr Geberit Kombifix
- Sada stojin Geberit Kombifix s patní deskou

<i>Pol. č.</i>	<i>B</i> <i>cm</i>	<i>H</i> <i>cm</i>	<i>T</i> <i>cm</i>
110.100.00.1	42	108	12