

Návod k použití ochranné kapaliny X10

- Dlouhodobá ochrana topného systému proti vnitřní korozi a vodnímu kameni.
- Eliminuje hromadění kalu.
- Zabraňuje hlučnosti kotle a tvoření chladných míst v otopných tělesech.
- Chrání před zatuhnutím čerpadla.
- Lze použít pro všechny otopné systémy.
- 500 ml na 100 l kapacity otopného systému.

Ošetřujte skrze částečně vypuštěný radiátor, proplachovacím zařízením nebo skrz napájecí a expanzní nádrž. Po ošetření odvzdušněte radiátory k odstranění zachyceného vzduchu. Vhodný pro smíšené kovové a plastové systémy.

Výhody produktu

Dlouhotrvající ochrana topných systému kombinovaných s plasty proti korozi a usazování vodního kamene.

Dávkování

Minimální dávkování: 500ml na 100 litrů kapacity topného systému.

Bezpečnost

Udržujte mimo dosah dětí. Předejdte kontaktu s pokožkou a vniknutí do očí. Neužívat vnitřně. V případě zasažení, oplachujte zasažené místo množstvím čisté studené vody. Nepoužívejte s PRIMATIC jednocestným bojlerem. Instalatéři musí provádět veškeré práce v souladu se zásadami praxe.

Pro použití v souladu s BS7593:2006. BuildCert a schváleno WRAS. BuildCert držitel licence: Lettergold.

Distributor: Stavebniny DEK, a.s., Tiskařská 257/10, 108 00, Praha – Malešice