

telefon/fax :
Lanžhotská 3448/2
690 02 Břeclav
CZ

++420 519 325187, 323168
telefon : ++420 519 322440, 325741
e-mail : info@rexcom.cz
web site : www.rexcom.cz

IREXCOM s.r.o.

TECHNICKÝ LIST VÝROBKU : PRUŽNÉ PŘECHODOVÉ SPOJKY AC

Označení výrobku:

Pružné přechodové spojky AC pro všechny typy trubek

Zamýšlené použití:

Pro spojení různých druhů a velikostí trubek



Typ	pro potrubí o vnějším průměru (mm)	Šířka spojky (mm)	Síla pryže (mm)	Pracovní tlak (bar)	Utahovací moment (Nm)
AC 1201	Ø105-120 / 35-40	100		0,6 baru	6
AC 1225	Ø110-122 / 48-56	100		0,6 baru	6
AC 1226	Ø110-122 / 60-68	100		0,6 baru	6
AC 1221	Ø110-122 / 80-95	100		0,6 baru	6
AC 1361	Ø121-136 / 80-95	100		0,6 baru	6
AC 1362	Ø121-136 / 100-115	100		0,6 baru	6
AC 5144	Ø110-125 / 100-115	100		0,6 baru	6
AC 4000	Ø120-136 / 110-121	100		0,6 baru	6
AC 1452	Ø130-145 / 110-125	120		0,6 baru	6
AC 1552	Ø140-155 / 90-105	120		0,6 baru	6
AC 1602	Ø144-160 / 110-122	120		0,6 baru	6
AC 1603	Ø144-160 / 121-136	120		0,6 baru	6
AC 1702	Ø155-170 / 110-125	120		0,6 baru	6
AC 1703	Ø155-170 / 130-145	120		0,6 baru	6
AC 1922	Ø170-192 / 110-122	120		0,6 baru	6
AC 1923	Ø170-192 / 121-136	120		0,6 baru	6
AC 1924	Ø170-192 / 144-160	120		0,6 baru	6
AC 6000	Ø178-200 / 160-180	150		0,6 baru	6
AC 2000	Ø180-200 / 130-145	150		0,6 baru	6
AC 2001	Ø180-200 / 155-170	150		0,6 baru	6
AC 2100	Ø185-210 / 100-115	150		0,6 baru	6
AC 2101	Ø185-210 / 160-180	150		0,6 baru	6
AC 2152o/s	Ø195-215 / 100-115	150	excentrická	0,6 baru	6
AC 2154	Ø190-215 / 150-165	150		0,6 baru	6
AC 2254	Ø200-225 / 160-176	150		0,6 baru	6
AC 2352	Ø210-235 / 110-122	150		0,6 baru	6
AC 2353	Ø210-235 / 121-136	150		0,6 baru	6
AC 2354	Ø210-235 / 144-160	150		0,6 baru	6
AC 2355	Ø210-235 / 170-192	150		0,6 baru	6
AC 2356	Ø210-235 / 190-215	150		0,6 baru	6
AC 2654	Ø240-265 / 144-160	150		0,6 baru	6
AC 2655	Ø240-265 / 170-192	150		0,6 baru	6

telefon/fax :
Lanžhotská 3448/2
690 02 Břeclav
CZ

++420 519 325187, 323168
telefon : ++420 519 322440, 325741
e-mail : info@rexcom.cz
web site : www.rexcom.cz

IREXCOM s.r.o.					
AC 2656	Ø240-265 / 190-215	150		0,6 baru	6
AC 2657	Ø240-265 / 210-235	150		0,6 baru	6
AC 2754	Ø250-275 / 160-175	150		0,6 baru	6
AC 2756	Ø250-275 / 200-225	150		0,6 baru	6
AC 2904	Ø265-290 / 144-160	150		0,6 baru	6
AC 2907	Ø265-290 / 210-235	150		0,6 baru	6
AC 2908	Ø265-290 / 235-260	150		0,6 baru	6
AC 9001	Ø260-285 / 180-205	150		0,6 baru	6
AC 2956o/s	Ø270-295 / 185-210	150	excentrická	0,6 baru	6
AC 3204	Ø295-320 / 144-160	150		0,6 baru	6
AC 3205	Ø295-320 / 170-192	150		0,6 baru	6
AC 3207	Ø295-320 / 210-235	150		0,6 baru	6
AC 3208	Ø295-320 / 240-265	150		0,6 baru	6
AC 3209	Ø295-320 / 265-290	150		0,6 baru	10
AC 3351o/s	Ø310-335 / 180-205	150	excentrická	0,6 baru	6
AC 3608	Ø335-360 / 240-265	165		0,6 baru	6
AC 3609	Ø335-360 / 265-290	165		0,6 baru	10
AC 3600	Ø335-360 / 295-320	165		0,6 baru	10
AC 3858	Ø360-385 / 240-265	165		0,6 baru	6
AC 3859	Ø360-385 / 265-290	165		0,6 baru	10
AC 3850	Ø360-385 / 300-325	165		0,6 baru	10
AC 4208	Ø395-420 / 240-265	165		0,6 baru	6
AC 4209	Ø395-420 / 265-290	165		0,6 baru	6

Materiál výrobku: syntetická pryž EPDM tvrdost 40 IRHD podle EN 681-1

Výrobce: Fernco GmbH
Hessenring 31,
37269 Eschwege, Germany

Autorizovaný dovozce do ČR/SR: REXCOM s. r. o.
Lanžhotská 3448/2, 690 02 Břeclav, Česká Republika
IČ:26919028, DIČ: CZ26919028

Normy: ČSN/STN EN 1610 – všeobecné požadavky na kanalizace a odpady
ČSN/STN EN 295-4:2013 – příslušenství pro kameninové kanalizační trubky
ČSN/STN EN 1852 a 1451 – hladké plastové trubky pro kanalizace a odpady
ČSN/STN EN 13476 – plastové trubky se strukturovanou stěnou pro gravitační kanalizace
ČSN/STN EN 598 – trubky pro kanalizace a odpady z tvárné litiny
ISO 9001:2008 – řízení a kontrola jakosti
ISO 14001:2004 – ochrana životního prostředí

V Břeclavi, dne 11. 2. 2021

Lukáš Szilágyi
Technický specialista
IREXCOM s.r.o.
Lanžhotská 3448/2
690 02 Břeclav, ČR
☎ Mob: +420 724 155 044
✉ Email: szilagyi@rexcom.cz
🌐 Website: www.rexcom.cz