

ivigo[®]
Heating Innovations

by



FENIX

Elektrický konvektor IVIGO Professional



Přívodní kabel zakončený zástrčkou.
Třída ochrany I., stupeň krytí IP 20.



Topné těleso ve tvaru
písmene „X“ zajišťuje maximální
účinnost při sdílení tepla.



Vhodné pro nástěnnou
instalaci i jako přenosné
topidlo opatřené ručkou
(nožky jsou součástí výrobku).



**Denní a Týdenní
Program**




**Měření Spotřebované
Energie**




**Pohybový
Senzor**



**Detekce Otevřeného
Okna**



Adaptivní Start



**Aktuální Datum
a Čas**



Chytrý Konvektor Chytré Ovládání

Aktivací integrovaného pohybového senzoru se konvektor při nepřítomnosti osob automaticky vypíná a šetří energií. Zaznamená-li v místnosti pohyb, zapne se a pokračuje v provozu dle nastaveného programu.

Elektrický konvektor IVIGO Professional

ivigo[®]
Heating Innovations

by

FENIX

Elektrický konvektor IVIGO Professional je vybaven digitálním termostatem s týdenním programem. Nabízené výkonové řady (500 až 2500W) jsou velikostně sjednoceny do tří šířek (600, 700 a 900mm). Těleso topidla je vyrobeno z válcovaného plechu o tloušťce 0,8mm, rám je pro vyšší tuhost zesílen na 1mm. Konvektory (včetně mřížky) jsou v bílé barvě RAL9016.



Topné těleso je z povrchově upraveného hliníku ve tvaru písmene X, které díky rozšířeným plochám zajišťuje vysokou účinnost předávání tepla. Konvektor je vybaven pojistkou proti přehřátí a pádovou pojistkou (při převržení se topidlo vypne). Digitální displej se světelným senzorem pro automatický útlum jasu (noční provoz)



Funkce adaptivního startu.



Funkce Anti-Freeze.
Konvektor zůstane v pohotovostním režimu a zapne při poklesu teploty pod 6°C na 25% výkon.



Konvektor je vybaven integrovanou rúčkou pro snadné přenášení.

Konvektor Ivigo PRO

Typ/Model	EPK4550P05	EPK4550P07	EPK4570P10	EPK4570P15	EPK4590P20	EPK4590P25
Výška mm	450	450	450	450	450	450
Délka mm	500	500	700	700	900	900
Hloubka mm	80	80	80	80	80	80
Váha kg	5,3	5,3	6,8	7,1	8,8	9,2
El. výkon W	500	750	1000	1500	2000	2500
Napětí V	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Proud A	2,17	3,26	4,34	6,52	8,69	10,86
Frekvence Hz	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60
El. ovl. teploty	Ano	Ano	Ano	Ano	Ano	Ano

Konvektor splňuje standard kvality: CE, TUV, TS EN ISO 9001:2015