PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

č.: 3 | 0224 | 5 | 121920222 | 008 | 00 | 03

podle § 13 zákona č. 22/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů a
§ 13 nařízení vlády č. 163/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

1.	Obchodní názvy výrobků:	**DEKSAN PROFI PLUS** **DEKSAN P** **a barevné modifikace uvedených výrobků**
2.	Určené použití ve stavbě:	Výrobek určený k preventivní povrchové ochraně dřevěných stavebních konstrukcí a prvků zabudovaných v interiérech (třídy použití 1. a 2. podle ČSN EN 335) i v exteriérech (třída použití 3. podle ČSN EN 335) staveb proti dřevokazným houbám Basidiomycetes, dřevozbarvujícím houbám, plísním a dřevokaznému hmyzu. Typové označení F_B, I_P, P, B, 1, 2, 3, S podle ČSN 49 0600-1.
3.	Výrobce:	**STACHEMA CZ s.r.o.,** Hasičská 1, Zibohlavy 280 02 Kolín, Česká republika, IČ 46353747
4.	Postup posuzování shody podle NV 163/2002 ve znění pozdějších předpisů	§ 5 Certifikace
5.	Autorizovaná osoba:	č. 224, INSTITUT PRO TESTOVÁNÍ A CERTIFIKACI, a.s., třída Tomáše Bati 299, Louky, 763 02 Zlín
6.	Certifikát výrobku:	č. 22 0179 V/AO/b ze dne 29. 4. 2022 Změna b) ze dne 23. 5. 2024
7.	Stavební technické osvědčení:	č. STO-AO 224-1219/2022/c vydané 29. 4. 2022 Změna a) ze dne 7. 3. 2023 Změna b) ze dne 23. 5. 2024 Změna c) ze dne 12. 8. 2024 platnost do 31. 8. 2027
8.	Protokol o výsledku certifikace:	Zpráva o dohledu č. 345202162-1/2024 ze dne 23. 5. 2024
9.	Zpráva o dohledu:	č. 345203209-1/2025 ze dne 27. 5. 2025

10. Deklarované vlastnosti

Sledovaná vlastnost:	**Zkušební postup**	**Požadovaná hodnota**
Ověření účinnosti proti biotickým škůdcům Typové označení výrobku	EN 46 + EN 73 EN 46 + EN 84 EN 113 + EN 73 EN 113 + EN 84 EN 152 ENV 12404 EN 15457	ČSN EN 599-1+A1 STO čl. 4.3 F_B, I_P, P, B, 1, 2, 3, S
Druh a obsah účinných složek	-	ČSN EN 599-1+A1 STO tab. 1b
Hodnota pH vodného roztoku	ČSN ISO 10523	5-7
Reakce na oheň	ČSN EN 13501-1	D-s2, d0

Sledovaná vlastnost:	Zkušební postup	Požadovaná hodnota
Zdravotní nezávadnost - VOC	emise těkavých organických látek ČSN EN ISO 16 000	limity podle NV 43/2025 Sb.
Vyluhovatelnost toxických složek z chráněného dřeva	ČSN P CEN/TS 15119-1 ČSN EN 84	limity podle NV 401/2015 Sb.
Korozní působení na nelegovanou ocel	ČSN 49 0681-2 ocel tř. 11 373 (dle ČSN 42 0074)	stupeň koroze (ČSN 49 0681-2 tab. 1) ≤ destilovaná voda

Výrobce prohlašuje na svou výlučnou odpovědnost, že uvedené výrobky splňují technické požadavky konkretizované uvedeným STO a jsou za podmínek výše uvedeného určení bezpečné. Dále výrobce prohlašuje, že přijal opatření, kterými zabezpečuje shodu všech výrobků uváděných na trh s technickou dokumentací a se základními požadavky. Pro podrobné technické údaje viz Technické listy výrobků.

Podepsáno za výrobce a jeho jménem:

Bc. Martin Váša, provozně-technický ředitel

Zibohlavy, 4. 6. 2025

