


# APV12

Podlahová vpust 150×150/110 mm boční, mřížka nerez, límec 2. úrovně izolace, vodní zápachová uzávěra



## Použití

Pro vnitřní prostory, kde se předpokládá časté využívání spojené s pravidelným

odtokem vody do vpusti (koupelny)

Pro odvodnění v úrovni podlahy

Pro bezbariérový přístup

## Vlastnosti

- Vysokokapacitní vpust
- Nerezová mřížka 145×145×5 mm
- Výškově upravitelné hrdlo 37–57 mm
- Límec 2. úrovně izolace k napojení hydroizolační vrstvy pod dlažbou
- Boční napojení na odpad Ø110 mm
- Vodní zápachová uzávěra brání pronikání zápachu z kanalizace
- Materiál: polypropylen odolný proti mechanickému, chemickému a tepelnému poškození
- Materiál: nerezová ocel AISI 304, DIN 1.4301

## Rozsah dodávky

- Tělo vpusti boční Ø110 mm
- Hrdlo vpusti 150×150 mm
- Nerezová mřížka
- Vodní zápachová uzávěra
- Límec 2. úrovně izolace Ø150 mm
- Sada těsnění

## Objednací kód, Logistické informace

Kód	EAN	Hmotnost (kus   balení   paleta)	Rozměr (kus   balení)	Množství (balení   paleta)
APV12	8594045937190	1,04   8,30   186,0 kg	230×190×230   780×245×475 mm	8   160 ks

## Záruky

2/6 let \*

## Normy

ČSN EN 1253

## Technické parametry

- Průtok s vtokovou mřížkou 89 l/min
- Zápachová uzávěra vodní 51 mm
- Odolnost zápachové uzávěry proti tlaku 480 Pa
- Odpadní potrubí průměr 110 mm
- Celková stavební výška 173-193 mm