FILTEK® V

VLIES DH 120
SKLOVLÁKNITÁ SEPARAČNÍ TEXTILIE

Charakteristika výrobku:
Jedná se o netkanou textilii ze 100% skleněných vláken a pojiva. Textilie je rozměrově stálá, po omezenou dobu odolává UV záření.

Použití:
V pozemním stavitelství se používá při realizaci pochůzných a nepochůzných střech s klasickým pořadím vrstev. Jako separační vrstva se používá do konstrukcí v požárně nebezpečném prostoru, které mají vyšší požadavky na požární odolnost a chování při vnějším požáru.

Hlavní funkce textilie:
Oddělovací (separační) – zamezuje styku nesnášenlivých materiálů na nesilikátové bázi.

Pokyny pro použití:
Textilie se pokládá v celé ploše pod hydroizolací. Pruhy se kladou s přesahem min. 100 mm. Fólii zakrýt v den položení. Na sklonitých plochách a při silném větru je třeba textilii montážně stabilizovat (obvykle přitížením do doby pokládky a fixace hydroizolace). Při manipulaci je nutné použít ochranné pracovní pomůcky na ochranu zraku, dýchacích cest a ochranný oděv. Od podkladů na cementové bázi je potřeba výrobek separovat, aby se předešlo jeho chemickému poškození vlivem alkality.

Skladování:
Skladování **FILTEK V** se provádí v originálních obalech. Při skladování nesmí být geotextilie vystavena přímému slunečnímu záření a musí být chráněna před vlhkem. Proto musí být skladována v suchých, dobře větraných skladech a nesmí být porušena ochranná fólie.

Tabulka 01 | Technické parametry textilie FILTEK V

Parametr	Zkušební norma	Hodnota	Jednotka
plošná hmotnost	ČSN EN ISO 9864	120 (±12 %)	g/m^2
šířka role	-	2,0 (±0,002 %)	m
délka role	-	100	m
plocha v roli	-	200	m^2

Informace a technická podpora
Veškeré informace včetně kompletního technického poradenství poskytnou vyškolení pracovníci Atelieru DEK v prodejnách Stavebnin DEK.

Leden 2026