

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH
No. DEKPIR FLOOR U v1

Jedinečný identifikační kód typu výrobku: **DEKPIR FLOOR U**
 Zamýšlené použití **Tepelná izolace budov**
 Výrobce **UNILIN division insulation, Waregemstraat 112, B-8792, Belgium**
 Systém AVCP **Systém 3**
 Harmonizovaná norma **EN 13165:2012+A2:2016**
 Oznámený subjekt **0751, 1136 & 1173**

Základní charakteristiky		Vlastnosti (NPD = Žádná vlastnost není stanovena)
Teplotní odolnost	Teplotný odpor R_D [m ² .K/W]	0.90 pro d_N 20 mm 9.05 pro d_N 200 mm
	Tepelná vodivost λ_D [W/m.K]	0.022
	Tloušťka	T2
Reakce na oheň		E
Stálost reakce na oheň tak při působení tepla, vlivu počasí, stárnutí/degradaci		Reakce na oheň se postupem času nemění
Pevnost v tlaku	Napětí v tlaku nebo pevnost v tlaku	CS(10\Y)150
Pevnost v tahu/ohybu	Pevnost v tahu kolmo k rovině	TR80
Stálost tepelného odporu při působení tepla, vlivu počasí, stárnutí/degradaci	Rozměrová stabilita za specifikovaných teplotních a vlhkostních podmínek	DS(70,90)3 DS(-20,-)1
	Deformace při určeném zatížení tlakem a teplotních podmínkách	NPD
Stálost pevnosti v tlaku při stárnutí / degradaci	Dotvarování tlakem	NPD
Propustnost vody	Dlouhodobá nasákavost vody celkovým ponořením	WL(T)2
	Rovinnost po jednostranném smočení	NPD
Propustnost vodní páry	Propustnost vodní páry	NPD
Index zvukové pohltivosti	Zvuková pohltivost	NPD
Uvolňování nebezpečných látek do vnitřního prostředí		NPD (Neexistuje žádná harmonizovaná zkušební metoda)
Hoření postupujícím žhnutím		NPD (Neexistuje žádná harmonizovaná zkušební metoda)

Vlastnosti výše uvedeného výrobku jsou ve shodě se souborem deklarovaných vlastností. Toto prohlášení o vlastnostech se v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného výše.

Podepsáno za výrobce a jeho jménem:



Pascal Meirsschaert
 Director Innovation & Technical Services Unilin Insulation

Desselgem, 27/01/2025