

## PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH č. ČE1339\_ 01.1

1. Jedinečný identifikační kód typu výrobku: **ČE1339\_ 01.1**

2. Typ: **BETONOVÁ DLAŽEBNÍ DESKA**

obchodní název:

DITON STONE, DITON PAVÉ I., DITON SETA, DITON KOMBI XL, DITON RETRO DLAŽBA III.,  
PARKETA 200x100x40, ÍČKO 200x160x40,

### **PLOŠNÁ DLAŽBA STANDARD**

PLOŠNÁ DLAŽBA 30x30x5, PLOŠNÁ DLAŽBA 40x40x5, PLOŠNÁ DLAŽBA 60x40x5, PLOŠNÁ DLAŽBA 50x50x5,  
PLOŠNÁ DLAŽBA 50x50x5 ROVNÁ HRANA

### **PLOŠNÁ DLAŽBA STADIO**

STADIO 60x30x5

### **PLOŠNÁ DLAŽBA DECENTO**

DECENTO 40x40x5, DECENTO 60x40x5, DEKORAČNÍ KOSTKA DECENTO 9,5x9,5x5, DEKORAČNÍ KOSTKA DECENTO 19,5x19,5x5,  
TROJÚHLENÍK DECENTO 40x40x5, DEKORAČNÍ PÁS DECENTO 40x9,5x5, DEKORAČNÍ PÁS DECENTO 40x19,5x4

### **PLOŠNÁ DLAŽBA VELKOFORMÁTOVÁ**

GRANDEI. XL 100x100x12, GRANDE II. XL 100x50x12

ZATRAVŇOVACÍ TVÁRNICE 80 malá, ZATRAVŇOVACÍ TVÁRNICE 80, ZATRAVŇOVACÍ TVÁRNICE 100,  
PŘÍDLAŽBA 8

3. Zamýšlené použití: venkovní plochy vozovek a konstrukcí pozemních komunikací pochozích a poježděných ploch.

4. Výrobce: **DITON s.r.o., č. p. 207, 588 11 Střítež**

IČ: 25557921; DIČ CZ25557921

**Výrobní závod Čeperka**, Čeperka 222, 533 45 Opatovice nad Labem

Tel.: +420 466 981 382

Fax.: +420 466 981 381

Mobil.: +420 737 285 103

[www.diton.cz](http://www.diton.cz)

5. Autorizovaný zástupce: Není využito

6. Harmonizovaná norma:

**ČSN EN 1339: 2004**

7. Systém nebo systémy (AVCP):

## Systém 4

### 8. Deklarované vlastnosti

Základní charakteristika	Vlastnost	Harmonizovaná technická specifikace	
Dovolené odchylky rozměrů	<b>Třída 1, Označení N</b>		
	Délka mm	Délka mm	Délka mm
	± 5	± 5	± 5
Pevnost v ohybu	<b>Třída 2, Označení T,</b> Charakteristická pevnost v ohybu je ≥ 4,0 MPa	ČSN EN 1339, Příloha F	
Lomové zatížení	<b>Třída 30, Označení 3,</b> Charakteristické lomové zatížení je ≥ 3,0 kN	ČSN EN 1339, Příloha F	
Odolnosti proti zmrazovacím cyklům při použití rozmrazovacích solí	<b>Třída 3, Metoda A, 100 cyklů</b> Žádná jednotlivá hodnota v souboru nesmí překročit 1,2 kg/m <sup>2</sup>	ČSN 73 1326	
Odolnost proti ohrusu	<b>Třída 4, Označení I,</b> ≤ 18 000 mm <sup>3</sup> /5000 mm <sup>2</sup>	ČSN EN 1339, Příloha H	
Odolnost proti smyku/skluzu	<b>Uspokojující</b>	ČSN EN 1339	
Vzhled	<b>Uspokojující</b>	ČSN EN 1339, Příloha J	

**9. Vlastnosti výrobku** BETONOVÁ DLAŽEBNÍ DESKA **jsou ve shodě s vlastnostmi, uvedenými v tabulce.**

Toto prohlášení o vlastnostech se vydává v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011, na výhradní odpovědnost výrobce DITON s.r.o.

Podepsáno za výrobce a jménem:

Ve Stříteži dne: 1. 1. 2018



Ing. Tomáš Fojtík Ph.D.  
Ředitel společnosti